

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукції: **Флюс F-3**

Виробник: **Україна ТОВ «НВКК «ІНТЕРТЕХКОМПЛЕКТ»**

Партія: **відповідає даті виробництва _____**

Фізико-хімічні показники

Спаює метали	Мідь, сталь, цинк, нікель
Тип флюсу	Високоактивний
Температура активації	210-300 °С
Застосування	SMD-компоненти
Сумісність припою	Свинець-олово, олово
Склад	Каніфоль живильна, спирт ізопропіловий, діетиламінхлорид

Нейтральний активний безкислотний паяльний флюс F-3 використовується для лудіння/паяння виробів друкованих плат, радіомонтажу (контактів, проводів); металів: вуглецевих сталей, цинку, нікелю/його сплавів (зокрема константана), міді її сплавів (наприклад, з берилієвої бронзи). А також покриттів: олов'яних, сплавами олов'яно-свинцевими, олов'яно-вісмутовими, сріблом, цинком і кадмієм без підготовчої зачистки. Застосовується в роботі спільно з легкоплавкими олов'яно-свинцевими припоями (ПОС), а також безсвинцевими припоями.

Відсутність кислоти в складі активного флюсу F-3 гарантує стійкість до корозії і тому не потрібно обов'язкове очищення залишків флюсу. За бажанням, його залишки можна легко змити бензином, спиртом/сумішшю спирту з бензином.

Гарантійний термін зберігання: необмежений.

Умови зберігання: Зберігати подалі від харчових продуктів в недоступному для дітей місці.