

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукції: **Флюс F-1**

Виробник: **Україна ТОВ «НВКК «ІНТЕРТЕХКОМПЛЕКТ»**

Партія: **відповідає даті виробництва _____**

Фізико-хімічні показники

Спаює метали	Сталь, цинк
Тип флюсу	Високоактивний
Температура активації	250-300 °С
Застосування	SMD-компоненти
Сумісність припою	Олово-свиненць, олово
Склад	Спирт ізопропіловий, діетиламінхлорид

Флюс F-1 — це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури.

F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс безпечний в роботі з радіокомпонентами.

F-1 має високий залишковий опір після паяння між доріжками, яке становить приблизно 4,5Мом з кроком 0,5мм. Його активність на порядок вище в порівнянні зі спирто-каніфоллю. А за рахунок відмінного залишкового опору цей флюс оптимальний для паяння друкованих плат. Крім того, він буде безпечним, якщо не змивати його після роботи.

Флюс F-1 рекомендується змивати у випадках паяння високовольтних, високочастотних, високоомних ланцюгів (бажано використовувати змивку для друкованих плат).

Гарантійний термін зберігання: необмежений.

Умови зберігання: Зберігати подалі від харчових продуктів в недоступному для дітей місці.