Надежное и функциональное балансировочное оборудование российского производства. Широкий модельный ряд включает в себя как базовые стенды, так и самые технологически продвинутые , ассортимент способен удовлетворить даже самого искушенного клиента. Высокое качество и точность измерений достигается благодаря передовым технологиям производства.

БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

кг 160

22"

6 сек

28"

20"

мм 900

кг 10-70

V~ 220

kw 0,35

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Direct3D** - точное прямое измерение геометрии ALU-дисков
  Точная установка ленточного груза электронной линейкой
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **AutoALU** - автоматическое определение схемы установки грузов
- **NoTouch** - балансировка колеса без нажатия кнопок
- **PowerGuard** - защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Счетчик отбалансированных колес
- Отчет об установленных грузах
- Детализированный отчет с возможностью записи на флэш-карту
- Три профиля оператора
- Оптимизация положения шина-диск
- Минимизация статического дисбаланса
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Программа “Мастер проверки и калибровки станка”
- Компенсация дисбаланса адаптера
- Речевое сопровождение
- Эргономичная рабочая зона

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм
- Лазерный указатель установки грузов “на 6 часов”
- Увеличенный вылет вала для установки широких колес
- Улучшенный доступ внутрь колеса (вал смещен ближе к передней стенке)
- Специальная конструкция кожуха, позволяющая устанавливать станок вплотную к стене
- LED-подсветка зоны установки груза

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Клещи для установки и снятия грузов

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

ОПЦИИ:

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

Устройство подачи ленточных грузов КС-226

Возможна поставка Gelios с электронной линейкой измерения ширины

GELIOS

СБМП-60/3D Plus

Автомат высокой точности и производительности класса ПРЕМИУМ.
Полный набор функций, передовой дизайн, улучшенная эргономика.
Эффективен для балансировки литых дисков.

Direct3D

S-Drive

AutoALU

NoTouch

PowerGuard

VIDEO

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов “Профессионал” КС-232

кг 160

22"

6 сек

28"

20"

мм 900

кг 10-70

V~ 220

kw 0,35

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Direct3D** - точное прямое измерение геометрии ALU-дисков
  Точная установка ленточного груза электронной линейкой
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **AutoALU** - автоматическое определение схемы установки грузов
- **NoTouch** - балансировка колеса без нажатия кнопок
- **PowerGuard** - защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Счетчик отбалансированных колес
- Отчет об установленных грузах
- Детализированный отчет с возможностью записи на флэш-карту
- Три профиля оператора
- Оптимизация положения шина-диск
- Минимизация статического дисбаланса
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Программа “Мастер проверки и калибровки станка”
- Компенсация дисбаланса адаптера
- Речевое сопровождение
- Эргономичная рабочая зона

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Бесконтактный ультразвуковой датчик измерения ширины
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм
- Лазерный указатель установки грузов “на 6 часов”
- Увеличенный вылет вала для установки широких колес
- Улучшенный доступ внутрь колеса (вал смещен ближе к передней стенке)
- Специальная конструкция кожуха, позволяющая устанавливать станок вплотную к стене
- LED-подсветка зоны установки груза

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Клещи для установки и снятия грузов

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

ОПЦИИ:

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

Устройство подачи ленточных грузов КС-226

Возможна поставка Gelios с электронной линейкой измерения ширины

GELIOS У3

СБМП-60/3D Plus (У3)

Автомат высокой точности и производительности класса ПРЕМИУМ.
Полный набор функций, передовой дизайн, улучшенная эргономика.
Эффективен для балансировки литых дисков.
Бесконтактный ультразвуковой датчик измерения ширины увеличивает производительность станка.

Direct3D

S-Drive

AutoALU

NoTouch

PowerGuard

VIDEO

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов “Профессионал” КС-232

кг 135

22"

8 сек

28"

20"

мм 900

кг 10-70

V~ 220

kw 0,35

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Direct3D** - точное прямое измерение геометрии ALU-дисков
  Точная установка ленточного груза электронной линейкой
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **AutoALU** - автоматическое определение схемы установки грузов
- **NoTouch** - балансировка колеса без нажатия кнопок
- **PowerGuard** - защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Счетчик отбалансированных колес
- Отчет об установленных грузах
- Детализированный отчет с возможностью записи на флэш-карту
- Три профиля оператора
- Оптимизация положения шина-диск
- Минимизация статического дисбаланса
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Программа “Мастер проверки и калибровки станка”
- Компенсация дисбаланса адаптера
- Речевое сопровождение
- Эргономичная рабочая зона

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Электронная линейка измерения ширины
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм
- Лазерный указатель установки грузов “на 6 часов”
- Увеличенный вылет вала для установки широких колес
- LED-подсветка зоны установки груза

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Клещи для установки и снятия грузов

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

ОПЦИИ:

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

Устройство подачи ленточных грузов КС-226

GALAXY PLUS

СБМП-60/3D Л

Автомат высокой точности и производительности класса ПРЕМИУМ.
Полный набор функций. Эффективен для балансировки литых дисков.

Direct3D

S-Drive

AutoALU

NoTouch

PowerGuard

VIDEO

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов "Профессионал" КС-232

кг 135

22"

8 сек

28"

20"

мм 900

кг 10-70

V~ 220

kw 0,35

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Direct3D** - точное прямое измерение геометрии ALU
  Точная установка ленточного груза электронной линейкой
- **SmartSet** - автоопределение оптимального способа установки груза (линейкой или "на 6 часов")
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **AutoALU** - автоматическое определение схемы установки грузов
- **NoTouch** - балансировка колеса без нажатия кнопок
- **PowerGuard** - защита от "скачков" напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Быстрый выбор способа установки груза "12 часов", "6 часов", линейкой
- Счетчик отбалансированных колес
- Отчет об установленных грузах
- Три профиля оператора
- Оптимизация положения шина-диск
- Минимизация статического дисбаланса
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Компенсация дисбаланса адаптера
- Речевое сопровождение
- Эргономичная рабочая зона

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Электронная линейка измерения ширины
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм
- Увеличенный вылет вала для установки широких колес

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Клещи для установки и снятия грузов

Комплект "Джип" для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

ОПЦИИ:

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

Устройство подачи ленточных грузов КС-226

GALAXY

СБМП-60/3D

Автомат высокой точности и производительности класса ПРЕМИУМ.
Полный набор функций. Эффективен для балансировки литых дисков.

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов “Профессионал” КС-232

кг 123

10"

8 сек

28"

20"

мм 900

кг 10-70

V~ 220

kw 0,35

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Direct3D** - точное прямое измерение геометрии ALU-дисков
  Точная установка ленточного груза электронной линейкой
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **AutoALU** - автоматическое определение схемы установки грузов
- **NoTouch** - балансировка колеса без нажатия кнопок
- **PowerGuard** - защита от "скачков" напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Счетчик отбалансированных колес
- Отчет об установленных грузах
- Три профиля оператора
- Оптимизация положения шина-диск
- Минимизация статического дисбаланса
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Программа "Мастер проверки и калибровки станка"
- Компенсация дисбаланса адаптера
- Речевое сопровождение
- Эргономичная рабочая зона

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Электронная линейка измерения ширины
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм
- Увеличенный вылет вала для установки широких колес

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Клещи для установки и снятия грузов

Комплект "Джип" для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

ОПЦИИ:

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

Устройство подачи ленточных грузов КС-226

NEXT

СБМП-60/XT

Автомат высокой точности и производительности класса ПРЕМИУМ.
Полный набор функций. Эффективен для балансировки литых дисков.

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов “Профессионал” КС-232

кг 135

9 сек

28"

20"

мм 900

кг 10-70

V~ 220

kw 0,35

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Direct3D** - точное прямое измерение геометрии ALU-дисков
  Точная установка ленточного груза электронной линейкой
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **AutoALU** - автоматическое определение схемы установки грузов
- **PowerGuard** - защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Счетчик отбалансированных колес
- Минимизация статического дисбаланса
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Речевое сопровождение
- Эргономичная рабочая зона

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Электронная линейка измерения ширины
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Клещи для установки и снятия грузов

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

ОПЦИИ:

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

Устройство подачи ленточных грузов КС-226

Возможна поставка Apollo Light без линейки измерения ширины

APOLLO

СБМП-60

Автомат высокой точности и производительности класса БИЗНЕС.
Полный набор функций. Эффективен для балансировки литых дисков.

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов “Профессионал” КС-232

кг 85

22"

9 сек

26"

20"

мм 800

кг 10-65

V~ 220

kw 0,35

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Direct3D** - точное прямое измерение геометрии ALU-дисков
  Точная установка ленточного груза электронной линейкой
- **SmartSet** - автоопределение оптимального способа установки груза (линейкой или на “6 часов”)
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **PowerGuard** - защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Быстрый выбор способа установки груза “12 часов”, “6 часов”, линейкой
- Счетчик отбалансированных колес
- Отчет об установленных грузах
- Три профиля оператора
- Оптимизация положения шина-диск
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Компенсация дисбаланса адаптера
- Речевое сопровождение

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм

Устройство подачи ленточных грузов КС-226

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Кронциркуль СБМ

Клещи для установки и снятия грузов

Удлинитель линейки

ОПЦИИ:

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

ALPHA Luxe

СБМП-40 Л

Модель класса БИЗНЕС с интеллектуальным приводом. Отличают удобство в эксплуатации, простота и надежность. Информативный LCD-монитор обеспечивает комфортную работу на станке.

Direct3D

S-Drive

PowerGuard

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов "Профессионал" КС-232

кг 80

6"

9 сек

26"

20"

мм 800

кг 10-65

V~ 220

kw 0,35

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **SmartALU** – сокращает время балансировки комплекта легкосплавных колес
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **PowerGuard** - защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Запуск измерения дисбаланса опусканием кожуха или кнопкой
- Счетчик отбалансированных колес
- Отчет об установленных грузах
- Три профиля оператора
- Оптимизация положения шина-диск
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Компенсация дисбаланса адаптера

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм

Устройство подачи ленточных грузов КС-226

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Кронциркуль СБМ

Клещи для установки и снятия грузов

Удлинитель линейки

ОПЦИИ:

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

ALPHA Standard

СБМП-40 Ст

SmartALU

S-Drive

PowerGuard

Модель класса БИЗНЕС с интеллектуальным приводом. Отличают удобство в эксплуатации, простота и надежность. Информативный LCD-монитор обеспечивает комфортную работу на станке.

Доступные цвета:

ОПЦИИ:

- комплект конусов “Профессионал” КС-232

кг 80

10 сек

26"

20"

мм 800

кг 10-65

V~ 220

kw 0,25

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Специальная функция прямого измерения параметров плоскостей коррекции
- **NoiseDown** - понижение вибрации электродвигателя и экономия электроэнергии
- **PowerGuard** - защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Установка груза: на “12 часов”, “6 часов”, линейкой
- Запуск измерения дисбаланса опусканием кожуха или кнопкой
- Автоматическое торможение колеса
- Счетчик отбалансированных колес
- Три профиля оператора
- Компенсация дисбаланса адаптера

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Кронциркуль СБМ

Клещи для установки и снятия грузов

ОПЦИИ:

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

SPUTNIK Luxe

СБМК-60 Л

NoiseDown

PowerGuard

Модель класса СТАНДАРТ. Отличают удобство в эксплуатации, простота и надежность. За счет применения специальной функции прямого измерения, значительно повышается скорость обслуживания колес.

Доступные цвета:

ОПЦИИ:

- комплект конусов “Профессионал” КС-232

кг 80

10 сек

26"

20"

мм 800

кг 10-65

V~ 220

kw 0,25

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **NoiseDown** - понижение вибрации электродвигателя и экономия электроэнергии
- **PowerGuard** - защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Запуск измерения дисбаланса опусканием кожуха или кнопкой
- Автоматическое торможение колеса
- Счетчик отбалансированных колес
- Три профиля оператора
- Компенсация дисбаланса адаптера

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка SIVIK КС-227

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Кронциркуль СБМ

Клещи для установки и снятия грузов

ОПЦИИ:

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

SPUTNIK Standard

СБМК-60 Ст

NoiseDown

PowerGuard

Модель класса СТАНДАРТ. Отличают удобство в эксплуатации, простота и надежность.

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов “Профессионал” КС-232

кг 70

11 сек

24"

15"

мм 800

кг 10-65

V~ 220

kw 0,25

1г

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **PowerGuard -** защита от “скачков” напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Запуск измерения дисбаланса опусканием кожуха или кнопкой
- Автоматическое торможение колеса
- Счетчик отбалансированных колес
- Компенсация дисбаланса адаптера

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Высокоточный шпиндельный узел: диаметр вала 40 мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Быстросъемная гайка

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Кронциркуль СБМ

Клещи для установки и снятия грузов

ОПЦИИ:

Адаптер для балансировки колес мотоциклов КС-225

Комплект “Джип” для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм КС-209

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Дополнительный комплект Luxe к адаптеру для балансировки мотоциклетных колес КС-225-01

СТАРТ

СБМК-60 Э

PowerGuard

Модель класса ЭКОНОМ. Отличают удобство в эксплуатации, простота и надежность.

Доступные цвета:

ОПЦИИ:
- комплект конусов "Профессионал" КС-232

кг 280

22"

12/50 сек

Air Bar 8-10

мм 1200

кг 10-200

V~ 220

kw 0,5

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **SmartALU** - сокращает время балансировки комплекта легкосплавных колес
- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **PowerGuard** - защита от "скачков" напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- **Split** - установка ленточных грузов за спицами
- Запуск измерения дисбаланса опусканием кожуха или кнопкой
- Счетчик отбалансированных колес
- Отчет об установленных грузах
- Три профиля оператора
- Оптимизация положения шина-диск
- Специальная программа для балансировки мотоколес
- Компенсация дисбаланса адаптера
- Эргономичная рабочая зона

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Высокоточный шпиндельный узел диаметр вала 40мм

ОПЦИИ:

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Комплект "Джип" для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм
КС-209

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Быстросъемная гайка SIVIK
КС-227

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Клещи для установки и снятия грузов

Кронциркуль СБМ

Набор адаптеров SIVIK для колес грузовых а/м
КС-223

Кожух

Пневмолифт

Гайка усиленная

TRUCKER Luxe

СБМП-200 Л

SmartALU

S-Drive

PowerGuard

Предназначен для балансировки колес грузовых автомобилей, автобусов, а также колес легковых автомобилей.

Доступные цвета:

кг 280

12/50 сек

Air Bar 8-10

мм 1200

кг 10-200

V~ 220

kw 0,5

2 года гарантия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **S-Drive** - автоповорот колеса к месту установки груза и удержание
- **PowerGuard** - защита от "скачков" напряжения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ:

- Запуск измерения дисбаланса опусканием кожуха или кнопкой
- Автоматическое торможение колеса
- Автоопределение вида колеса: грузовое/легковое
- Счетчик отбалансированных колес
- Эргономичная рабочая зона

ОСНАЩЕНИЕ:

- Электронная линейка измерения диаметра и дистанции
- Высокоточный шпиндельный узел диаметр вала 40мм

ОПЦИИ:

Три конуса
Ø 43...70
Ø 62...82
Ø78...114

Комплект "Джип" для крепления колес с диаметром внутреннего отверстия 97-160 мм
КС-209

Фланцевый адаптер для установки колес автомобилей КС-211

Быстросъемная гайка SIVIK
КС-227

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Клещи для установки и снятия грузов

Кронциркуль СБМ

Набор адаптеров SIVIK для колес грузовых а/м
КС-223

Кожух

Пневмолифт

Гайка усиленная

TRUCKER Standard

СБМП-200 Ст

S-Drive

PowerGuard

Предназначен для балансировки колес грузовых автомобилей, автобусов, а также колес легковых автомобилей.

Доступные цвета:

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ

Функциональные особенности	GELIOS	GELIOS УЗ	GALAXY PLUS	GALAXY	NEXT	ALPHA LUXE	ALPHA STANDARD	APOLLO	SPUTNIK LUXE	SPUTNIK STANDARD	СТАРТ
Автоввод: дистанция + диаметр	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
ширина	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔		
AutoALU: автоопределение схемы грузов	✔	✔	✔	✔	✔			✔			
Direct3D: прямое измерение + установка груза линейкой	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			
Автоторможение после измерения	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
S-Drive: автоповорот колеса для установки грузов	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
Сохранение профилей пользователей	3 профиля		3 профиля	3 профиля	3 профиля	3 профиля	3 профиля		3 профиля	3 профиля	
Память параметров колес								20 записей			20 записей
Функция Split	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Оптимизация положения шина-диск	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
Минимизация статического дисбаланса	✔	✔	✔	✔	✔			✔			
Счетчик отбалансированных колес	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Счетчик установленных грузов	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
Голосовое сопровождение	✔	✔	✔	✔	✔			✔			
Состав											
Дисплей	LCD 22″ цветной		LCD 22″ цветной	LCD 22″ цветной	LCD 10″ цветной	LCD 18,5″ цветной	LCD 6″ цветной	светодиодный (21 мм)	светодиодный (21 мм)	светодиодный (21 мм)	светодиодный (21 мм)
Привод S-Drive (3 фазный)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
Электронные линейки	1 (диаметр + дистанция)		2 (диаметр + дистанция + ширина)	2 (диаметр + дистанция + ширина)	2 (диаметр + дистанция + ширина)	1 (диаметр + дистанция)	1 (диаметр + дистанция)	2 (диаметр + дистанция + ширина)	1 (диаметр + дистанция)	1 (диаметр + дистанция)	1 (диаметр + дистанция)
УЗ датчик	✔	✔									
Лазерный указатель "на 6 часов"	✔	✔	✔								
PowerGuard: встроенная защита от перенапряжения	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Возможность установки адаптеров для мотоциклетных колес, колес без центр. отв	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Технические характеристики*											
Макс. масса колеса, кг	70		70	70	70	65	65	70	65	65	65
Макс. диаметр диска	28″		28″	28″	28″	26″	26″	28″	26″	26″	24″
Макс. ширина диска	20″		20″	20″	20″	20″	20″	20″	20″	20″	15″
Макс. диаметр колеса, мм	900		900	900	900	800	800	900	800	800	800
Время измерения дисбаланса, сек**	6		8	8	8	9	9	9	10	10	11
Точность, г	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Диаметр вала, мм	40		40	40	40	40	40	40	40	40	40
Питание	220В 350 Вт		220В 350 Вт	220В 350 Вт	220В 350 Вт	220В 350 Вт	220В 350 Вт	220В 350 Вт	220В 250 Вт	220В 250 Вт	220В 250 Вт
Масса, кг	160		135	135	123	85	80	135	80	80	70
Габаритные размеры, мм : -ширина	1400		1340	1340	1300	1000	1000	1340	1050	1050	880
-глубина	1170		1160	1160	1000	840	840	1160	1150	1150	940
-высота	1550		1600	1600	1520	1330	1240	1600	1200	1200	1260
Комплектация											
Быстросъемная гайка	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Комплект "Джип"	✔	✔	✔	✔	✔			✔			
Клещи	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Три конуса (Ø 43÷114,5 мм)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Кронциркуль						✔	✔	✔	✔	✔	✔

* информация носит справочный характер

**на основе тестов 205/60 R15

Direct3D

Измерительная система на базе технологии Direct3D позволяет осуществить прямой ввод параметров плоскостей установки грузов. Для ввода параметров достаточно подвести электронную линейку к предполагаемой плоскости установки грузов. Исходя из полученных данных, станок точно рассчитывает необходимую массу грузов и их положение.
Завершающая часть технологии Direct3D – точная установка ленточных грузов электронной линейкой на дистанцию, соответствующую расчетной, и в расчетное угловое положение.
Для установки груза оператор фиксирует его в зажиме, выдвигает до звукового сигнала и прижимает к ободу. Данная технология позволяет отбалансировать практически любое колесо за один цикл.

AutoAlu

Технология AutoAlu обеспечивает:
- Автоматическое определение схемы установки грузов (ALU) после ввода размеров колеса
- Автоматическое определение типов грузов (от типа груза зависит смещение центра тяжести груза в плоскости коррекции)

S-Drive

Микропроцессорный блок управления двигателем на базе технологии S-Drive обеспечивает:
- Векторное управление 3-фазным двигателем для поворота в рассчитанное угловое положение
- Расчет угла поворота вала с учетом диаметра диска, траектории линейки и толщины груза
- Учет способа установки груза (ручной или линейкой) при расчете угла поворота вала
- Следящее удержание в расчетном положении
- Подтормаживание вала при установке/снятии колеса

SmartALU

Технология SmartALU позволяет гарантированно отбалансировать легкосплавное колесо за два цикла на станках, не оснащенных измерительной системой на базе технологии Direct3D.
После первого измерения дисбаланса оператор устанавливает только один “обучающий” груз в плоскости за спицами и делает повторное измерение.
В процессе повторного измерения станок определяет реальное положение установленного груза и рассчитывает массу груза, который необходимо добавить в плоскость за спицами, а также груза, который нужно установить во внешнюю плоскость или на закраину. Для каждого следующего колеса из комплекта будут действовать рассчитанные параметры (ввод размеров не требуется), что позволит отбалансировать его за один цикл.

NoTouch

Технология NoTouch обеспечивает возможность не нажимать ни одной кнопки в процессе балансировки колеса
- Автоматический ввод размеров при выдвижении линейки в начале измерений
- Автоматический вызов программы AutoALU после ввода размеров
- Автоматический запуск измерения дисбаланса при опускании кожуха
- Автоматический поворот к месту установки груза слева после измерения дисбаланса

Если слева груз не требуется – то для установки груза справа
- Автоматическое управление установкой ленточного груза при выдвижении линейки после измерения дисбаланса
- Для установки груза с другой стороны достаточно толкнуть колесо, и оно остановится в месте установки следующего груза
- Автоматическое подтормаживание вала для снятия/установки колеса

PowerGuard

Технология PowerGuard обеспечивает:
- Подавление кратковременных бросков напряжения
- Автоматическое отключение при продолжительном превышении напряжения со звуковым сигналом

Компания Сивик представляет широкий спектр шиномонтажного оборудования.
В этом разделе представлены как базовые полуавтоматические модели, так и высокопроизводительные автоматические шиномонтажные стенды, дископравные стенды, борторасширители и дополнительное оборудование.