


Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Название детали / Part Name	Материал / Material
	1	Корпус / Body	GG 25 - EN GJL 250 - Чугун / Cast Iron
	2	Затвор + Ручка / Clapper + Plated	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун + Покрытие из никеля / Ductile Iron + Nickel Plated
	3	Ручка / Lever	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Высокопрочный чугун / Ductile Iron
	4	Верхняя Ось / Top Stem	X20Cr13 - AISI420 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
	5	Нижняя Ось / Bottom Stem	X20Cr13 - AISI420 - Нержавеющая сталь / Stainless Steel
	6	Уплотнительное кольцо	EPDM
	7	Прокладка / Seat	EPDM - NBR
8	Ось / Stem Bearing	Бронза / Lubricated Bronze	

## Общие характеристики / *General Specifications*

Диапазон рабочей температуры / *Working Temperature* : -10 ... +110 °C (16 Бар)

## Стандарты / *Standards*

Сертификаты / *Certificates* :  

Проектирование / *Design* : TS EN 593

Присоединительные размеры / *Connection Dimensions* : TS EN 1092-2 (PN 6 / 10 / 16)

Тесты / *Tests* : TS EN 12266-1

## Применения / *Applications*

HVAC системы, очистительные сооружения, бумажная индустрия, оборудования пресной воды, морская вода.

Номинальное давление / <i>Nominal Pressure</i> Номинальный диаметр / <i>Nominal Diameter</i>	16 Бар															
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Размеры клапана / <i>Valve Dimensions</i>	L	33	43	46		52	56		60	68	78		102	114	127	154
	E	210				265			355	С коробкой передач / <i>With Gear Box</i>						
	H1	77	81	87	99	111	132	144	185	208	251	277	308	342	374	459
	H2	144	162	175	193	200	218	226	280	315	354	388	416	455	490	562
	H	205	222	235	253	260	288	296	340	С коробкой передач / <i>With Gear Box</i>						
	W	26.8	31	45.9	62.2	90.6	110	145.6	193.9	241.6	292.3	341.8	388.8	445.6	480.5	566.4
	D	42.5	53	65	79	104.5	123.5	156	203	251	302.5	354	402	455	492.5	582
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
	dхп	19x4			19x8			23x8	23x12	28x12		28x16	31x16	31x20	34x20	37x20
	Верхний фланец / <i>Upper Flange</i>	(ISO 5211) F05				(ISO 5211) F07			(ISO 5211) F10				(ISO 5211) F16			
	Ось Ölçüsü / <i>Stem Dimension</i>	□11				□14	□17			□22		Ø31,8	Ø33,3	Ø38,1	Ø41,3	Ø50,8
	Вес / <i>Weight</i>	Kg	2,5	3	3,5	4	6	7	9	14	20	33	49	90	110	150