



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>

Wood Professional Cosmetics

## Scheda Tecnica

00 del 25.05.2015

# NATURAQUA DEKORWACHS LASUR

Finitura Decorativa all'acqua

Uso Interno-Esterno

### DESCRIZIONE:

Finitura ad alto solido a base di cere naturali e resine. Stesa uniformemente, genera una superficie morbida e protetta a lungo che previene l'ossidazione e l'usura del legno.

Completamente pigmentata, è formulata con preziose materie prime che ne aumentano la resistenza ai raggi UV e agli attacchi di muffe e insetti.

Perfetta per applicazioni a pennello, evita qualsiasi gocciolatura.

Uso interno-esterno.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	Liquido denso
<b>Colore:</b>	Secondo etichettatura
<b>Odore:</b>	tipico
<b>Residuo secco:</b>	41%
<b>Tempo di essiccazione (20°C):</b>	
<b>Fuori polvere</b>	4 ore
<b>Al tatto</b>	8 ore
<b>Completa</b>	24 ore
<b>Resa:</b>	8 - 12m <sup>2</sup> /Lt a seconda dell'assorbimento
<b>Pulizia:</b>	Acqua

### MODALITA' D'USO:

Pronta all'uso, se ne consiglia l'applicazione a pennello (sempre la prima mano), su supporti puliti ed asciutti.

Su di un supporto di legno nuovo, opportunamente asciutto, stagionato e pulito, applicare una prima mano di NAT3610 Naturaqua Holz Lasur, impregnante all'acqua, per impregnare in profondità il legno e, soprattutto su legni esotici particolarmente grassi, garantire un'adeguata adesione superficiale. Dopo 4-6 ore, variabili da legno e clima, carteggiare leggermente con carta abrasiva media (280-320) e applicare una o due mani di NATURAQUA DEKORWACHS LASUR per finire, a distanza di 4/8 ore l'una dall'altra, intervallate da leggera carteggiatura.

Su di un supporto in legno già trattato lavare con un detergente a pH neutro della linea Borma, risciacquare e far asciugare. Si consiglia di carteggiare più o meno a fondo secondo lo stato del legno. Togliere la polvere e passare una o due mani di prodotto a distanza di almeno 4/8 ore l'una dall'altra, intervallate da leggera carteggiatura. Agitare bene prima dell'uso.

Colori resistenti alla luce.

### IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in barattoli da 375ml, 750ml, e secchi da 2,5Lt, 10Lt, 20Lt.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**STOCCAGGIO:**

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

**ATTENZIONE:**

Legni esotici quali Iroko, teak, moganoidi, possono, per loro caratteristica, fortemente rallentare l'essiccazione. Per finiture incolori si consiglia una prima mano di NAT4090 Borma Wood Sealer isolante per legno oppure NAT3610 Naturaqua Holz Lasur, preceduta da una sgrassatura preliminare del legno con 4930.04 Solvoil04 o 4930.06 Solvoil06. A superficie asciutta procedere a finire.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.