



Сертифікат якості № 1650

**Ґрунтовка-лак з антисептичним ефектом для деревини
«ДокторТекс» ІР-013 горіх
ТУ У 24.3-21583365-007-2003**

Дата/партия № 060818
Дата
виготовлення 06.08.2018

Кількість 2000 кг

Найменування показника	Норма за ТУ	Установлено аналізом
1. Зовнішній вигляд	Кольорова рідина під колір пігменту, допускається випадіння осаду, зникаючого при перемішуванні	Відповідає
2. Зовнішній вигляд плівки	Однорідна плівка	Відповідає
3. Масова частка нелетких речовин, %, не менше	10,0	14,99
4. Питома вага при 20°C, г/см ³	Не менше 1,01	1,01
5. рН, в межах	8,0 – 9,5	9,03
6. Ефективність по відношенню до пліснявих та фарбуючих грибів, водоростів	Балів, не більше 1	1

Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці при дотриманні умов зберігання та транспортування – 24 місяці від дати виготовлення.



Зам. начальника ВТК:

підпис

Откідич О.А.

П.І.Б.

06.08.2018

дата



Сертифікат якості № 1441

**Грунт-лак з антисептичним ефектом для деревини
«ДокторТекс» ІР – 013 каштан
ТУ У 24.3-21583365-007-2003**

Дата/партія № 110718
Дата
виготовлення 10.07.2018

Кількість 1000 кг

Найменування показника	Норма за ТУ	Установлено аналізом
1.Зовнішній вигляд	Кольорова рідина під колір пігменту, допускається випадіння осаду, зникаючого при перемішуванні	Відповідає
2.Зовнішній вигляд плівки	Однорідна плівка	Відповідає
3.Масова частка нелетких речовин, %, не менше	10,0	13,36
4. Питома вага при 20°C, г/см ³	Не менше 1,01	1,01
5. рН, в межах	8,00 – 9,50	8,92
6. Ефективність по відношенню до пліснявих та фарбуючих грибів, водоростів	Балів, не більше 1	1

Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці при дотриманні умов зберігання та транспортування – 24 місяці від дати виготовлення.



Контролер ВТК:

підпис

Стригуль В.М.

П.І.Б.

11.07.2018

дата



Сертифікат якості № 1680

**Грунт-лак з антисептичним ефектом для деревини
«ДокторТекс» ІР – 013 палісандр
ТУ У 24.3-21583365-007-2003**

Дата/партія № 080818
Дата
виготовлення 08.08.2018

Кількість 2000 кг

Найменування показника	Норма за ТУ	Установлено аналізом
1. Зовнішній вигляд	Кольорова рідина під колір пігменту, допускається випадіння осаду, зникаючого при перемішуванні	Відповідає
2. Зовнішній вигляд плівки	Однорідна плівка	Відповідає
2. Масова частка нелетких речовин, %, не менше	10,0	14,90
3. Питома вага при 20°C, г/см ³	Не менше 1,01	1,01
5. рН, в межах	8,0 – 9,5	9,04
6. Ефективність по відношенню до пліснявих та фарбуючих грибів, водоростів	Балів, не більше 1	1

Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці при дотриманні умов зберігання та транспортування – 24 місяці від дати виготовлення.



Зам. начальника ВТК:



підпис

Отчідич О.А.
П.І.Б.

08.08.2018
дата



Сертифікат якості № 1702

Шпаклівки та штукатурки водно-дисперсійні

Шпаклівка «Ірком-колор» IP-23 біла

ТУ У 21583365.001-2017

Дата/партія № 030818.5

Кількість 700 кг

Дата

виготовлення 09.08.2018

Найменування показника	Норма за ТУ	Установлено аналізом
1. Зовнішній вигляд суміші	Однорідна в'язка маса	Відповідає
2. Зовнішній вигляд покриття	Однорідне, рівне без тріщин. Колір відповідно еталонних зразків.	Біла
3. Час висихання до відсутності відбитку, год., не більше	24	24
4. Масова частка нелетких речовин, %, в межах	72,00 – 78,00	77,70
5. рН, в межах	8,00 – 10,00	8,63
6. В'язкість по Брукфільду DV-1+мПа*с, при температурі (20±1)°С, в межах	1 000 000 – 2 000 000	1 330 000
7. Ступінь перетирання, мкм, не більше	100	100
8. Товщина шару не стікаючого з вертикальної поверхні, мм, не менше	5	Відповідає
9. Здатність шліфуватися	Повинна шліфуватися	Відповідає

Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці при дотриманні умов зберігання та транспортування – 24 місяці від дати виготовлення.



Зам. начальника ВТК:



підпис

Отчідич О.А.
П.І.Б.

10.08.2018
дата



Сертифікат якості № 1483

Шпаклівки та штукатурки водно-дисперсійні
Шпаклівка «Ірком-кологр» ІР-23 дуб
ТУ У 21583365.001-2017

Дата/партія № 170718.1
Дата
виготовлення 17.07.2018

Кількість 700 кг

Найменування показника	Норма за ТУ	Установлено аналізом
1. Зовнішній вигляд суміші	Однорідна в'язка маса	Відповідає
2. Зовнішній вигляд покриття	Однорідне, рівне без тріщин. Колір відповідно еталонних зразків.	Дуб
3. Час висихання до відсутності відбитку, год., не більше	24	24
4. Масова частка нелетких речовин, %, в межах	72,00 – 78,00	76,63
5. рН, в межах	8,00 – 10,00	8,27
6. В'язкість по Брукфільду DV-1+мПа*с, при температурі (20±1)°С, в межах	1 000 000 – 2 000 000	1 180 000
7. Ступінь перетирання, мкм, не більше	100	100
8. Товщина шару не стікаючого з вертикальної поверхні, мм, не менше	5	Відповідає
9. Здатність шліфуватися	Повинна шліфуватися	Відповідає

Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці при дотриманні умов зберігання та транспортування – 24 місяці від дати виготовлення.



Контролер ВТК:

підпис

Стригуль В.М.
П.І.Б.

17.07.2018
дата



Сертифікат якості № 1532

Шпаклівки та штукатурки водно-дисперсійні
Шпаклівка «Ірком-колер» IP-23 сосна
ТУ У 21583365.001-2017

Дата/партія № 240718.5
Дата
виготовлення 24.07.2018

Кількість 700 кг

Найменування показника	Норма за ТУ	Установлено аналізом
1. Зовнішній вигляд суміші	Однорідна в'язка маса	Відповідає
2. Зовнішній вигляд покриття	Однорідне, рівне без тріщин. Колір відповідно еталонних зразків.	Сосна
3. Час висихання до відсутності відбитку, год., не більше	24	24
4. Масова частка нелетких речовин, %, в межах	72,00 – 78,00	75,97
5. рН, в межах	8,00 – 10,00	8,04
6. В'язкість по Брукфільду DV-1+мПа*с, при температурі (20±1)°С, в межах	1 000 000 – 2 000 000	1 080 000
7. Ступінь перетирання, мкм, не більше	100	100
8. Товщина шару не стікаючого з вертикальної поверхні, мм, не менше	5	Відповідає
9. Здатність шліфуватися	Повинна шліфуватися	Відповідає

Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці при дотриманні умов зберігання та транспортування – 24 місяці від дати виготовлення.



Зам. начальника ВТК:


_____ підпис

Отчідич О.А.
_____ П.І.Б.

25.07.2018
_____ дата