

Sikasil®-905

ВИСОКА РОБОТА УПРАВЛІННЯ ЗАХОПЛЕННЯ ДЛЯ ЗАТЯЖНИХ СТЕНІВ І МЕТАЛЬНИХ ЗАВОД
ФАСАДИ
ОПИС

Sikasil®-905 являє собою 1-компонентний, вологостійкий, низькомодульний еластичний погодний герметик з високим рухом

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikasil®-905 призначений для герметизації деформаційних швів стики в огорожувальних конструкціях будівель, таких як стіна і застосування металевого облицювання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Можливість переміщення $\pm 50\%$ (ASTM C 719)
- Нейтральне лікування
- Дуже хороша стійкість до атмосферних впливів
- Хороша адгезія до широкого спектру підкладок
- Дуже простий у застосуванні

Стійкість

СЕРТИФІКАТИ

- EMICODE EC1

ЗАТВЕРДЖЕННЯ / СЕРТИФІКАТИ

- EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
- ASTM C 920, клас 50
- ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Склад: силікон нейтральної полімеризації

Упаковка упаковки з фольги об'ємом 600 мл, в упаковці 12 пакетів з фольги

Колір: Чорний, білий, сірий

Термін придатності 15 місяців з дати виготовлення

Умови зберігання Продукт повинен зберігатися в оригінальному, невідкритому і непошкодженому вигляді

упаковка в сухих умовах при температурі від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Завжди зверніться до упаковки.

Щільність $\sim 1,40\text{ кг / л}$

Декларація продукту EN 15651-1: F EXT-INT, 25LM.

EN ISO 11600: F 25 LM-M1up.

ASTM C920: Тип S, клас NS, клас 50.