

# OPTIMA INTERIOR

**Латексная краска для стен и потолков  
стойкая к мытью и стиранию**

- Классически матовая
- Хорошая укрывающая способность
- Стойкая к мытью и стиранию
- Возможность профессиональной тонировки

**ft**  
professional



## Свойства изделия

Легкая в нанесении и обладающая хорошей укрывистостью краска для внутренних работ. Краска не стекает и быстро сохнет, окрашенную поверхность можно мыть (класс 3 устойчивости к мокрому стиранию). Изделие не содержит органических растворителей, практически без запаха. Колеруется в пастельной цветовой гамме.

## Сфера использования

Продукт предназначен для использования в качестве краски для потолка в жилых и общественных помещениях, краски для стен в помещениях с небольшой эксплуатационной нагрузкой, например, в спальнях.

## Базовая поверхность

Подходит для окрашивания новой и ранее окрашенной оштукатуренной, бетонной, легкобетонной и кирпичной поверхности, гипсовых плит, ДВП и ДСП и стекловолоконных обоев.

## Подготовка поверхности

Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и жира. Для очистки поверхности использовать теплую воду, для очистки сильно загрязненной поверхности – также и специальные чистящие средства. Удалить старую отслоившуюся краску, и слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания. Для достижения лучшего прилипания ранее покрытую масляной или алкидной краской поверхность ошкурить шлифовальной бумагой. Имеющиеся на поверхности отверстия и щели заполнить подходящей шпаклевкой. Зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости, удалить шлифовальную пыль.

## Грунтование


Пористую, например, зашпаклеванную или ранее не окрашенную поверхность загрунтовать 1 слоем краски или средством UNIVERSAL PRIMER. При необходимости разбавить краску чистой водой (до 10% объема). Покрытую алкидной или масляной краской поверхность, промышленно залакированную или окрашенную поверхность, а также предварительно необработанные древесноволокнистые и древесностружечные плиты загрунтовать специальным грунтовочным средством (например, краской Sadolin Bindo Base). Грунтовочная краска улучшит прилипание между покрывной краской и базовой поверхностью и снизит расход покрывной краски.

## Финишная отделка

Финишную отделку поверхности выполнить краской OPTIMA INTERIOR. Ранее неотделанную поверхность окрасить в 2 слоя, предварительно загрунтованную или ранее окрашенную поверхность – в 1-2 слоя. Краска OPTIMA INTERIOR готова к использованию. Перед использованием краску тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить чистой водой (до 10% от объема), финишный слой наносить на поверхность в неразбавленном виде.

## Очистка поверхности

При обычных условиях пленка латексной краски достигает окончательной прочности в течение 3–4 недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной очистки окрашенной поверхности до истечения указанного срока. Для очистки загрязненной поверхности использовать чистую воду, при необходимости также и нейтральные чистящие средства. Не применять чистящие вещества, содержащие органические растворители. Для очистки поверхности пользоваться мягкой губкой или тряпкой; избегать использования щетки с жесткой щетиной. Сильное трение в процессе мытья может придать окрашенной поверхности глянцевый блеск.



## Технические характеристики

Сфера использования	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	сополимерная дисперсия
Степень глянца (Gardner, 60°)	глубокоматовая
Устойчивость к мокрому истиранию ISO 11998 (28 об., 200 циклов)	класс 3 (45 µm)
Устойчивость к мокрому истиранию DIN 53778 (28 об.)	устойчивая к мытью (2000 циклов)
Укрывистость	8–9 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Время высыхания (23°C, RH 65 %)	сухой от пыли через 2 часа, можно перекрашивать через 2–3 часа
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты	кисть, валик, распылитель
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу же после использования
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом прохладном месте (выше +5°C)
Гарантийный срок хранения	12 месяцев с даты производства
Упаковка	3 л / 10 л

## Рекомендации по окрашиванию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания +10...+25°C (рекомендуемая температура +18±2°C), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуемая 65 %). Более высокая или более низкая, чем допустимая температура или сквозняк во время окрашивания могут обусловить образование некачественной красочной пленки.

Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с требованиями. Большие поверхности окрашивать без перерывов; перерывы можно делать только в углах. При работе использовать большое количество краски, что позволит окрашенной поверхности дольше оставаться влажной и продлит время ее обработки.

При окрашивании потолков работать в направлении падения света, т.е. разравнивающие мазки делать в направлении от окна. При окрашивании стен краску наносить на поверхность сначала в поперечном направлении, а затем выровнять поверхность движениями валика вверх-вниз. Каждое последнее движение валика по полосе краски выполнить по всей высоте стены в одном направлении.

## Безопасность труда

Работать в хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания краски на кожу и в глаза. При проглатывании краски незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

## Защита окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами. Продукт имеет заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины.

## Производитель

ООО «ФАРБА ТРЕЙД ПРОФЕШНЛ», Украина, 51400, Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Терешкина, дом 4, тел/факс +38 044 351 1757

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Производитель не отвечает за ущерб, вызванный игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к производителю. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.