



Scheda Tecnica

REV 00 of 25.08.2014

Schiarente reattivo

Per legni duri – all'Acqua

DESCRIZIONE:

Agente reattivo speciale per legno. Riduce il processo di ingiallimento del legno, consentendo finiture più leggere. Richiede un successivo trattamento protettivo con olio.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Inodore
pH:	2,0 ± 0,5
Densità:	1,0 ± 0,1 Kg/Lt

MODALITA D'USO:

Agitare bene prima dell'uso. Stendere abbondantemente a pennello o a spruzzo sulla superficie da trattare, lasciare agire per alcuni minuti, quindi rimuovere l'eccesso e lasciare asciugare. Se necessario, ripetere l'operazione. Una volta che il trattamento è finito, sciacquare bene con acqua e lasciare asciugare, quindi procedere con leggera carteggiatura. Il legno pulito può ora essere trattato con la gamma di Oli Borma per interni ed esterni.

STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre fonti di ignizione. Non congelare.

IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in taniche da 1, 5 e 25 Lt.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.