

Фарба інтер'єрна PRIME 3®


Тип	Гіпоалергенна акрилова латексна глибоко матова фарба сніжно-білого кольору. Відрізняється відмінною покривною здатністю, високою стійкістю до миття, створює на поверхні шляхетний оксамитовий ефект. Додавання воску забезпечує бездоганні водо-брудо-відштовхувальні властивості – «ефект лотосу».
Призначення	Призначена для оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, деревостружкових і деревоволокнистих плит усередині будівель. Ідеально підходить для фарбування шпалер та інших фактурних поверхонь. Можна застосовувати для ремонтного фарбування поверхонь старих алкідних емалей. Застосовується для фарбування стін і стель у сухих і вологих приміщеннях з високими декоративними й гігієнічними вимогами до лакофарбового покриття, зокрема в дитячих кімнатах, а також дошкільних, навчальних, медичних, лікувально-профілактичних, готельних, торгівельно-розважальних установах й промислових приміщеннях.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/л	8 – 9 для поглинаючих поверхонь, 10 – 11 для непоглинаючих поверхонь.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 % .
Спосіб нанесення	Наносити пензлем валиком, або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,017" – 0,021".
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	Від пилу – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.
Колір	Білий, тонується за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	А (білий – дозування з коефіцієнтом 1,3), С (без кольору).
Блиск при 60°, GU,	3 (ДСТУ ISO 2813)
Ступінь блиску	Глибоко матовий (<5 GU при 85°; ДСТУ EN 13300).
Покривність	1-й клас при нормі покривання поверхні 5,4 м ² /л (ДСТУ EN 13300). 2-й клас при нормі покривання поверхні 10,0 м ² /л (ДСТУ EN 13300).
Об'ємна частка нелетких речовин, %	Бл. 45 (ДСТУ ISO 3233-3).
Густина, кг/л	Бл. 1,55 (базис А); 1,40 (базис С) (ДСТУ ISO 2811-1).
Стійкість до миття	Витримує інтенсивне мокре очищення (1-й клас лакофарбового покриття, ДСТУ EN 13300).
Хімістійкість	Витримує часте очищення з використанням миючих і дезінфікуючих засобів, а також деяких розчинників (спирт, уайт-спірит).
Термостійкість	Витримує періодичну дію гарячої (до 100 °С) води.
Зберігання	Зберігати й транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, у недоступному для дітей місці. Берегти від дії нагрівальних приладів і прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	0,9 л; 2,7 л; 9 л.

Фарба інтер'єрна PRIME 3®

ІНТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ

Умови при фарбуванні	Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %.
Попередня підготовка	Нова поверхня: Очистити поверхню від бруду та пилу. За необхідності вирівняти готовою до застосування акриловою шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Не рекомендовано використовувати сухі суміші на гіпсовій основі. Тверду, глясову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати ґрунтовкою акриловою BRILLIANT , або (для слабких поверхонь, що обсіпаються) UNIVERSAL , а в приміщеннях з недостатньою вентиляцією або підвищеною вологістю – перед тим обробити Антисептиком W2 Kompozit® відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою. Раніше фарбована поверхня: Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розведеним лужним миючим засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.
Фарбування	Нова поверхня: Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари. При фарбуванні шпалер та інших фактурних поверхонь для нанесення першого шару можна розбавити водою (до 10 %). Ремонтне фарбування: Ремонтне фарбування покриття Фарби інтер'єрної PRIME 3® виконувати цією ж фарбою або іншою водорозчинною фарбою. Див. п. "Попередня підготовка".
Очищення інструментів	Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання, після чого негайно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити за допомогою Розчинника Kompozit® .
Догляд	Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою м'якої тканини або губки з використанням теплового мильного розчину або нейтрального миючого засобу. Зі свіжопофарбованими поверхнями необхідно поводитися обережно, тому при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної твердості приблизно через місяць. Якщо необхідно очистити поверхню раніше цього терміну, рекомендується легке очищення м'якою злегка вологою тканиною.
БЕЗПЕКА	Фарба не містить органічних розчинників, є нетоксичною та пожегобезпечною, вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС, Наказ МЕРТ № 1394 від 02.10.2018 (підкатегорія «1», норма та фактичний вміст в готовому до застосування вигляду до 30 г/л). Проте, роботу слід виконувати обережно і ретельно, уникаючи зайвого, непотрібного контакту з матеріалом. Схвалено МОЗ України для фарбування лікувально-профілактичних закладів; дитячих дошкільних, шкільних та інших навчальних закладів (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/23437 від 20.07.2017). Гіпоалергенна (висновок № 29 від 27.12.2017 асоціації алергологів України).
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.