



Проверенная надежность и максимальный ресурс

Уменьшение занимаемого пространства за счет монтажа «стенка к стенке»

Компактный дизайн в виде книги позволяет устанавливать приводы вплотную друг к другу без снижения характеристик.

Минимальное проникновение пыли

VLT® Micro Drive разработан таким образом, чтобы исключить прохождение принудительного

воздушного потока через электронные компоненты. Печатные платы хорошо защищены внутри привода.

Встроенный фильтр ВЧ-помех

Помехи в области радиочастот от кабеля двигателя ограничиваются встроенным фильтром ВЧ-помех, чем обеспечивается работа с кабелем длиной до 15 м (экранированным) и до 50 м (неэкранированным) с выполнением европейских норм.

Встроенная функция торможения

С помощью встроенных функций торможения постоянным и переменным током VLT® Micro Drive может трансформировать кинетическую энергию нагрузки в энергию торможения для снижения скорости двигателя. Тормозной транзистор встраивается в модели от 1,5 кВт и выше.

Входы и выходы

- 5 программируемых цифровых входов
- Логика PNP/NPN
- Импульсный вход 20-5000 Гц
- 1 аналоговый вход 0-20 мА
- Вход термистора (аналоговый или цифровой)
- 1 аналоговый выход
- 1 реле, - 240 В, 2 А
- RS 485
- Modbus RTU



2 типа панелей управления: с потенциометром и без

Наименование	Код	Цена без НДС, Евро
VLT панель управления LCP 11 (без потенциометра)	132B0100	29,55
VLT панель управления LCP 12 (с потенциометром)	132B0101	29,55

Комплект для выносного монтажа панели на двери шкафа

Наименование	Код	Цена без НДС, Евро
Комплект для выносного монтажа панели	132B0102	13,60

1-но фазный 200 – 240 В

Мощность кВт	Ном.ток, А	Код	Тип Блока	Цена без НДС, Евро
0,18	1,2	132F0001	M1	172,00
0,37	2,2	132F0002	M1	184,00
0,75	4,2	132F0003	M1	212,00
1,5	6,8	132F0005	M2	286,00
2,2	9,6	132F0007	M3	357,00



3-х фазный 380 - 480 В

Мощность, кВт	Ном.ток, А	Код	Тип Блока	Цена без НДС, Евро
0,37	1,2	132F0017	M1	249,00
0,75	2,2	132F0018	M1	284,00
1,5	3,7	132F0020	M2	370,00
2,2	5,3	132F0022	M2	461,00
3,0	7,2	132F0024	M3	531,00
4,0	9,0	132F0026	M3	575,00
5,5	12,0	132F0028	M3	690,00
7,5	15,5	132F0030	M3	782,00
11,0	23,0	132F0058	M4	1 1320,00
15,0	31,0	132F0059	M4	1 308,00
18,0	37,0	132F0060	M5	1 616,00
22,0	43,0	132F0061	M5	1 898,00

Размеры блоков (включая монтажный бортик)

[мм]	M1	M2	M3	M4	M5
Высота	150	176	239	292	335
Ширина	70	75	90	125	165
Глубина	148	168	194	241	248

+6 мм с потенциометром

ЭЛПРО-М («EASTEL»)

+380503035942
+380504038579
+380577578487

elpromkharkov@gmail.com
VIBER +380503035942
Сайт: elprom-rit.com
https://eastelshop.prom.ua