

Додаток 1: Технічні характеристики

Таблиця 7. Технічні характеристики

		Апарат Pouchmate PM101	Роторний пакувальний апарат SS101	Роторний пакувальний апарат з принтером SS201
Система контролю	Мікропроцесор	•	•	•
Процеси, що виконуються	Автоматичне різання	•		
	Автоматичне пакування	•	•	•
	Автоматична подача	•	•	•
Швидкість подачі	10 м/ хвл.		•	•
	15 м/ хвл.	•		
Температура пакування	Мін. 50 °C / макс. 250 °C	•	•	•
Температурний допуск	± 1°C	•	•	•
Сила пакування	100 Н	•	•	•
Тип пакування	багатолінійний	•	•	•
Відстань пакування від краю	5-30 мм	•	•	•
Ширина шву пакування	14 мм	•	•	•
Відстань до медичного приладу	≥ 30 мм	•	•	•
Друк	Одна лінія			•
Основні параметри, що регулюються	Температура	•	•	•
	Тиск пакування		•	•
Електроенергія	230В, 50/60Гц, однофазний	•	•	•
Під запит	110В, 50/60Гц, однофазний	•	•	•
Макс. поглинаюча здатність	600 Вт	•	•	•
Розміри (ДхШхВ)	425 x 225 x 155 мм		•	
	585 x 260 x 210 мм			•
	845 x 260 x 210 мм	•		
Вага		38 кг	11,5 кг	17,5 кг
Корпус	Нержавіюча сталь AISI 304 (з піскоструйною обробкою)	•	•	•
Акcesуари				
Передатний ролик	530 x 262 x 66 мм		•	
	530 x 262 x 103 мм			•
	945 x 260 x 70 мм	•		