# Вимоги по експлуатації насадкою-міксером

| Насадка | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | MN-101 | MN-103 | MN-102 | MN-202 | MN-203 |
| Напрямок потоку суміші | Від центру | Вниз/вверх | Вверх | Вверх | Вверх |
| Тип хвостовика | HEX | HEX | HEX | SDS+ | SDS+ |
| Діаметр, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| Довжина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 |
| **Рідина** | | | | | |
| Фарби на водяній основі | + | + | | | |
| Фарби на масляній основі | + | + | | | |
| Лаки | + | + | | | |
| Грунтовка | + | + | | | |
| Покриття для дерева | + | + | | | |
| Антикорозійні покриття | + | + | | | |
| **Легкі розчини (суха суміш або напіврідкий розчин)** | | | | | |
| Ущільнювальна мастика | | + | + | + | + |
| Вапняний розчин | | + | + | + | + |
| Штукатурка | | + | + | + | + |
| Шпаклівка | | + | + | + | + |
| **Важкі розчини** | | | | | |
| Бетон | | | + | + | + |
| Гіпс | | | | | |
| Стяжка базова | | | + | + | + |
| Епоксидна смола | | | + | + | + |
| Клей для плитки | | | + | + | + |
| Вапняно-глиняний розчин | | | + | + | + |
| **Сумісність з електроінструментом** | | | | | |

## ВАЖЛИВО!

**1.** При роботі насадкою-міксером з легкими сумішами (фарби, емульсії) потужність використовуваного електроінструменту повинна бути не менше 900 Вт при змішуванні важких сумішей (піщано-цементні суміші) потужність повинна бути не менше 1100 Вт.

**2.** Робочий цикл (робота / відпочинок) електроінструменту при використанні міксера насадки зменшується. Через кожні 5 хв роботи давайте електроінструменту відпочивати.

**3.** При роботі насадкою-міксером електроінструмент працює з великим навантаженням на двигун, відповідно не допускайте його перегрів!