



ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ Temflex™ 1300



Описание

Изоляционная лента Temflex™ 1300 представляет собой качественную изоляционную ленту экономического класса, обладающей хорошей устойчивостью к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и УФ-излучения (только чёрный цвет). Лента, изготовленная на основе ПВХ, обладает хорошими диэлектрическими свойствами, эластичностью и обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном количестве слоёв намотки.

Применение

Первичная электрическая изоляция любых сростков и проводов внутри и вне помещений. Изготовление жгутов проводов и кабелей, маркировка проводов и кабелей внутри помещения.

Указания по применению

Лента должна наматываться с 50%-м перекрытием с достаточным натяжением для обеспечения равномерной намотки и покрытия. В большинстве случаев ширина ленты уменьшается до 5/8 от первоначальной за счёт натяжения при намотке. Рекомендуется наматывать ленту от участка меньшего диаметра к участку большего диаметра. Последний виток ленты наматывается без напояжения для исключения отклеивания концов ленты.

Типовые характеристики

Цвет	Чёрный, синий, жёлтый, жёлто-зелёный, серый, красный, белый и зелёный
Прочность на разрыв	> 20 Н/10 мм
Относительное удлинение	125%
Адгезия к стали	1,7 Н/10 мм
Адгезия к основе	1,8 Н/10 мм
Электрическая прочность	38 кВ/мм
Диапазон рабочих температур	0 – 90° С

Особенности	Преимущества для потребителя
Качественная универсальная изоляционная лента	Подходит для большинства применений
Разнообразие цветов и размеров	Широкий выбор и удобство использования
Невысокая стоимость	Оптимальное соотношение цены и качества