




ЛЕД СИГМА



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c К
10004933	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 O L600 33	20	2200	120	4000
10002533	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 O L1300 33	35	3900	120	4000
10002633	ЛЕД СИГМА LW-50Вт/840-64 O L1600 33	50	6400	120	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення підсобні та промислові приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, автомийки, лікарні, кухонні приміщення, пральні тощо	LED компоненти	Китай
Клас енергоефективності	A++	
Середній термін служби, год. L70B10	50 000	
Індекс кольоропередачі R_a	≥80	
Ступінь захисту (IP)	IP65	
Група ризику RG	0	
Коефіцієнт потужності K_p	≥0,95	
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	
Матеріал	корпус – полікарбонат, розсіювач – полікарбонат	
Колір корпусу	WH – білий	
	Драйвер	Китай
	Частота, Гц	50/60
	Номинальна напруга живлення, В	220
	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
	Термін служби драйвера, год.	100 000
	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
	Діапазон робочих температур, від -15 до +45 °С	
	Монтаж	накладний
	Гарантія	3



Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД СИГМА 20Вт	650	90	70
ЛЕД СИГМА 35Вт	1235	90	70
ЛЕД СИГМА 50Вт	1575	90	70

