



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

TOP GEL TIXO

Finitura a cera uso interno – esterno alta densità – evita le gocciolature

DESCRIZIONE:

Finitura non sfogliante a base di cere naturali e resine. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuisce una morbida finitura satinata. Le preziose sostanze che lo compongono abbinata ai filtri UV, impediscono il formarsi di muffe cromofore e prevengono l'attacco degli insetti lignivori, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua elevata densità facilita le applicazioni a pennello, anche su supporti in verticale. Non contiene lindane e PCP.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:

Colore :

liquido tixotropico

disponibile nelle tinte NEUTRO 08, FRASSINO 65, PINO 05, TEAK-CASTAGNO 17, LARICE 10, DOUGLAS 54, CILIEGIO 16, MOGANO 62, NOCE CHIARO 53, NOCE MEDIO 59, NOCESCURO 63, VERDE PINO 136, BIANCO 50, WENGE 146, PALISSANDRO 58, ROVERE 52

Odore :

Residuo secco:

Essiccazione 20-25° C:

caratteristico

37%

- Fuori polvere: 4 ore
- Fuori impronta: 8 ore
- Secco in profondità: 24 / 36 ore

Sovraverniciabile minimo dopo:

Resa:

24 ore

8 - 12 mq/Lt a seconda dell'assorbimento del legno.

Pulizia:

Acquaragia/Solvoil 04



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics

MODALITA' D'USO:

Pronto all'uso, se ne consiglia l'applicazione a pennello (sempre la prima mano), su supporti puliti ed asciutti. Su supporti all'esterno applicare almeno due o tre mani intervallate da un minimo di 8 ore, essiccazione totale dopo 24h. Se necessario carteggiare leggermente il supporto prima della seconda mano. Per finiture particolarmente curate dopo l'applicazione a pennello si consiglia la stracciatura del supporto, così da meglio uniformare il colore. Colori resistenti alla luce.

STOCCAGGIO:

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale.

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in taniche da 375 mL, 750 mL, 2,5 Lt.

AVVERTENZE:

Non lasciare segatura, stracci o panni sporchi dopo l'applicazione dove possono rappresentare un rischio d'incendio, in quanto potrebbero essere soggetti ad autocombustione. Tutti i gli stracci e i panni usati devono essere inceneriti, o se questo non è possibile imbevuti con acqua prima di essere smaltiti accuratamente nella spazzatura. Gli stracci non devono mai essere accartocciati.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.