



Дериева Марина,
интернет-магазин HYDROMARKET.com.ua - Гидравлика на тягачи и спецтехнику.
г. Киев, Вишневое, Черновола, 2а
+38 097 969 51 55
viber +380953243476

Коммерческое предложение №1180 от 29.10.19 на поставку навесного оборудования

Коммунальная щетка с прямым гидравлическим приводом

Коммунальная щетка с прямым гидравлическим приводом. Предназначена для механической очистки дорог, улиц, тротуаров и производственных территорий от песка, мусора и снега. Прекрасно справится с пылью, грязью, снегом, песчаными наносами и снегом.

Производительность до 20000 м.кв/час, достигается за счет максимальной рабочей скорости в 12 км/час.

Поворот щетки - механический.

Привод щетки гидравлический - от гидросистемы трактора.

Регулировка высоты ворса от поверхности - ступенчатая.

Монтируемая на трактор при помощи "трехточечной" навески.

Характеристики щетки коммунальной:

Ширина захвата - 2000 мм

Ширина рабочей зоны при угле 30 - 1900 мм

Диаметр барабана щетки – 550 мм

Ширина захвата – 2,0 метра

Скорость движения в рабочем положении – 12 км/ч

Скорость движения при транспортировке - 30км/ч

Вес - 400 кг

Для уборки снега щетка используется самостоятельно.

Если щетка нужна для работ по уборке мусора, пыли, грязи, песка - щетка комплектуется бункером для мусора и системой полива (бак для воды (по желанию)). Вода из установленного на раме бака под давлением через систему трубок попадает в зону уборки и увлажняет мусор, пыль и песок.

Дополнительные опции:

Объем бункера для мусора – 0,3 м.куб. с гидравлическим опрокидыванием бункера для мусора

Система подлива с баком на 300 л для предотвращения поднятия пыли.





Отвалы снегоуборочные для тракторов Case, Claas, New Holland, John Deere, Fendt, Massey Ferguson и других импортных

Кроме уборки снега, наши отвалы успешно используют при перемещении зерновых, уборки мусора и т.д

Технические характеристики отвала для трактора:

- тип крепления: "трехточечная" навеска или переходная плита
- ширина отвала от 1,8 до 3,5 метров
- Отвалы оборудованы одним или двумя гидравлическими цилиндрами в зависимости от комплектации
- Система нивелирования (амортизации) – пружинная
- отвалы имеют 3 режима работы
- лопата оснащена пластиной из технической резины толщиной 40 мм
- лопата усилена швеллером и ребрами жесткости

Поворот влево/вправо – как механический так и гидравлический (в зависимости от комплектации)

Механический (один гидроцилиндр – движение вверх-вниз), поворот в стороны на 30 градусов механическим способом.

Срок изготовления 10 рабочих дней.

Гидравлический (два гидроцилиндра- поворот в стороны гидравлическим способом)

Срок изготовления 10 рабочих дней.





Пескоразбрасыватель на трехточечную навеску

Пескоразбрасыватель устанавливается на трехточечную навеску

трактора. Объем - 500 кг

Срок изготовления 10 рабочих дней.



HYDROMARKET

+38 (066) 122-65-12МТС
+38 (096) 934-55-39Київстар
+38 (093) 490-00-50Life



www.hydomarket.com.ua

igormenshoff@gmail.com
Viber СНГ +38 (095) 913-20-82
Украина, Киев, Вишневое, ул.Черновола 2а