



КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 350.0

Специальный клей для укладки мозаичного и мелкого паркета

Область применения

- Укладка мозаичного и мелкого паркета, а также линолеума на цемент или бесшовный ангидрид, бетон, цементно-связанный или наполненный песком асфальтовый пол, древесину или ДСП.

Преимущества

- твердоэластичный, не приобретающий хрупкость дисперсионный клей высоко эффективный

Свойства клея

Основа: дисперсия смолы

Плотность: ок. 1,23 г/см³

Цвет клея: бежевый

Значение pH: ок. 7

Вязкость

Брукфильд Sp.6/20 Upr:

25.000 ± 5.000 mPa.s

Консистенция:

пастообразная, хорошо намазывается

Время открытой выдержки:

15-20 минут

Точка беления: +5° C

Маркировка: Не подлежит маркировке по нормам для рабочих сред Германии (см. листок безопасности)

Переработка

Подготовка подложки:

Грунтовой пол должен быть прочным, чистым, сухим, очищенным от пыли. Бесшовный ангидрид шлифуется для удаления верхнего напыленного слоя. Клей для паркета наносится в соответствии с рекомендациями.

Укладка

Укладка паркета производится при температуре не ниже +10° C. Перед нанесением клей доводят до температуры помещения, перемешивают и наносят на основу грубым зубчатым шпателем.

Расход: 600-800 г/м² в зависимости от основы

Единовременно может быть покрыта такая площадь на которую за время открытой выдержки можно уложить паркет.

Время открытой выдержки: 15-20 минут

Паркет надо укладывать на еще влажный клей, постукивая по паркету деревянным молотком.

Поскольку мозаичный паркет предварительно обклеивают бумагой, ее тотчас же после формирования покрытия смачивают слегка мокрой губкой и стягивают.

Очистка

Рабочие инструменты очищаются водой.



КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА 350.0

Упаковка

Пластмассовое ведро	6 кг нетто
Пластмассовое ведро	12 кг нетто
Пластмассовое ведро	35 кг нетто
Одноразовая бочка	130 кг нетто

Хранение

Клейберит Паркетный клей 350 в оригинальной упаковке при температуре 20° С может храниться около 1 года.

Защищать от мороза!

По состоянию на 1208 ав, заменяет предыдущии редакции

Уничтожение отходов

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.