



# Kiilto Seal



Kiilto Seal захищає керамічну плитку, камінь і клінкерну плитку від впливу бруду та води. Не утворює плівку на поверхні і не робить її ковзкою (за умови дотримання інструкцій по застосуванню).



- не утворює плівку на поверхні
- не робить поверхню ковзкою

## ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб для захисту керамічної плитки, каменю і клінкерної плитки від впливу бруду та води. Не утворює плівки на поверхні і не робить її слизькою (за умови дотримання інструкцій по застосуванню).

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Слід очистити та висушити поверхню/стик перед використанням Kiilto Seal. Придатний лише для поверхонь неорганічного походження.

Kiilto Seal потрібно наносити тонким шаром за допомогою губки або ганчірки. Інструменти для нанесення не потрібно перед використанням змочувати водою, вони мають бути сухими. Що більш пористою є поверхня, то більше Kiilto Seal вам знадобиться. Після висихання (протягом 24 годин) поверхня/стик буде захищена від впливу води та бруду. Рекомендуємо протестувати Kiilto Seal на невеликій ділянці перед використанням, оскільки цей засіб може призвести до потемніння поверхні. Поверхню, оброблену засобом Kiilto Seal, не можна покривати фарбою, наносити віск або лак. Плями та інший бруд слід прибрати, доки вони не висохли і, за потреби, повторно обробити поверхню Kiilto Seal.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Наша система керування якістю гарантує високу якість наших продуктів. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Для правильного використання продукту користувач повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзання
ВИТРАТА	30–70 м <sup>2</sup> /л залежно від поглинальної здатності деревини
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	прибл. 1,0 кг/л
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	Фторхімічний
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	Пластикова пляшка обсягом 0,5 л
ЗБЕРЕГАННЯ	Можна зберігати за температури +1 °C у щільно закритому оригінальному контейнері до 3 років. Перед використанням ретельно розмішати.



**НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА**

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу. Відомості щодо утилізації продукту й пакування див. на сторінці [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).