

ТОВ «Епоксі Україна»

04114, Україна, м.Київ, вул. Автозаводская, 83, оф.202

т. 097-560-77-77, polymerbeton.uaprom.net

polymer@online.ua



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ТУ У 20.5-42072402-001:2019

КЕ «Slab-619»

Назва показника	Норма	
	Компонент 1	Компонент 2
Зовнішній вигляд	Низьков'язка прозора рідина. При тривалому зберіганні за t нижче 25 °С допускається оборотний процес загустіння, помутніння і кристалізації, що відновлюється при нагріванні до 100 °С до відновлення прозорості і плинності	Нзьков'язка прозора рідина. Можливо пожовтіння під впливом УФ
Колір, одиниці Хазена	22	18
Масова частка сухого залишку, %, не менше	99,0	99,0
Епоксидний еквівалент,	155-170 г/моль	-
Щільність, г/см ³ за 20°C	1,16-1,17	0,92
Динамічна в'язкість, МПа/с за температури 23-25 °С	400-900	10-25
t полімеризації суміші, °С	не нижче 24 °С	
Масова частка, %	79,37	20,63

Виробник і постачальник: ТОВ «Епоксі Україна». Упаковка: пластикова тара.

Дата виготовлення:	09 ЛИП 2019
Кінцевий термін реалізації:	09 ЛИП 2020
Номер партії:	190013
Кількість:	6.30 кг

