



**Classic - это больше, чем классика!**

- ABS корпус
- Реверсивный (Нагрев / Охлаждение)
- Работает при температуре окружающей среды до - 2 ° C
- Зимний чехол
- Монтажный комплект

**Classic for better than classic performance!**

- ABS enclosure
- Reversible (Heating/Cooling)
- Operates at an ambient temperature as low as - 2°C
- Wintering cover
- Rubber mounting kit



Пользовательский интерфейс с ЖК-дисплеем:

- Реверсивный (Обогрев, Охлаждение, Автоматическое размораживание посредством впрыска горячего газа)
- Индикация температуры на входе и выходе
- Блокируемый дисплей

User interface with LCD display screen:

- Reversible (Heating, Cooling, Automatic defrost via hot gas injection)
- Inlet and outlet temperature display
- Lockable screen



Описание - Item	Единица измерения	81503	81513	81523	81543
Тепловая мощность(**) - Heating Capacity(**)	кВт	<b>5,7</b>	<b>9,2</b>	<b>12,1</b>	<b>18,9</b>
КПД** - COP**		<b>5,1</b>	<b>5,9</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>
Тепловая мощность(*) - Heating Capacity(*)	кВт	4,13	6,30	8,30	12,95
КПД* - COP*		<b>4,13</b>	<b>4,31</b>	<b>4,33</b>	<b>4,31</b>
Входная мощность(*) - Input power(*)	кВт	1,0	1,47	1,91	3,06
Номинальная потребляемая мощность(*) - Rated Input(*)	А	4,60	6,61	8,65	13,06
Объем потока воды(*) - Water flow Volume(*)	м³/ч	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>5,3</b>
Электропитание - Power Supply	В/Ф/Гц	230В~50 Гц	230В~50 Гц	230В~50 Гц	230В~50 Гц
Режим использования - Using mode		Нагрев - Охлаждение - Авто			
Тип компрессора - Compressor		Ротационный			
Количество вентиляторов - Fan Quantity		1	1	1	1
Мощность вентилятора - Fan Power Input	Ватт	90	120	120	150
Скорость вращения вентилятора - Rotation speed of fan	Об/мин	850	850	850	850
Направление вентилятора - Fan Direction		Горизонтальное			
Уровень звукового давления- Pressure noise level	дБ(А)	66,9	68,8	69,1	68,8
Уровень звукового давления (на 10м) - Pressure noise level (at 10 meters)	дБ(А)	<b>35,8</b>	<b>37,6</b>	<b>37,9</b>	<b>37,5</b>
Арматура трубопровода - Water Connection	мм	50	50	50	50
Падение давления воды (макс.) <sup>(1)</sup> - Water Pressure drop (max) <sup>(1)</sup>	кПа	0,3	2	1,8	4
Вес нетто / Вес с упаковкой - Net Weight / Shipping Weight	кг	37/43	51/62	54/66	84/91
Хладагент - Gas		R410A	R410A	R410A	R410A
Объем бассейна - Pool water <sup>(***)</sup>	м³	≤ 30	20 - 40	30 - 60	≤ 85

\*условия : @15°C/ 12°C вода 26°C/28° \*\*условия : Воздух @27°C Отн.Вл. 78% Вода 26°C \*\*\*Подходит для частных бассейнов с термостойким покрытием с мая по сентябрь и для минимальной температуры окружающей среды 15 ° C.