



РАЕС2510А Воздушная завеса

Номер позиции: 84620

Вариант: По умолчанию

Изящная воздушная завеса с ЕС-мотором и встроенным управлением

- Рекомендуемая высота установки 2,5 м*
- Горизонтальная установка
- Длина: 1, 1,5 и 2 м

Завеса серии РАЕС2500 эффективно защитит входной проем стандартного размера, при незначительных эксплуатационных расходах можно получить большую экономию энергопотребления. Плавное изменение расхода воздуха позволяет более точно выставлять его требуемое значение, что весьма важно при использовании завес серии РАЕС на проемах, например, кондиционируемых помещений, а также холодных складов и морозильных камер для надежного разделения сред с разной температурой.

*) Рекомендуемая высота установки зависит от типа дверей и конкретных условий для данного здания.



Технические характеристики

Монтаж	
Тип установки	Горизонтальный
Макс. высота установки	2 500 мм
Номинальные данные	
Вариант обогрева	Отсутствует
Цвет корпуса	Транспортный белый
Цвет корпуса, NCS	NCS S 0500-N
Цвет корпуса, RAL	RAL 9016
Цвет, решетки выдува	Телегей 2
Цвет решетки выдува, RAL	RAL 7046
Класс защиты	IP44
Рабочая температура окружающей среды (сухие условия)	-20 до 30 °C
Размеры и вес	
Длина	1 050 мм
Высота	210 мм
Глубина	345 мм
Вес	16 кг
Расход воздуха	
Расход воздуха	1 400 д
Параметры звука	
Уровень шума	53 дБ(А)
Уровень звуковой мощности LWA	70 дБ(А)

Электродвигатель/приборы управления

Напряжение, двигатель/управление	230 В
Количество фаз, электродвигатель	1~
Сила тока, электродвигатель 50 Гц	0,15 А

Принадлежности

- AGB304 Концевой выключатель (10016)
- PA2P15 Профили потол. подвеса (19568)
- PA2PF15 Скобы потолочные (19415)
- PA34TR15 Стержни с резьбой (18056)
- PAMP10 Внешний потенциометр (87675)
- SIREDC Дверной контакт (17495)

Документация

- cat_frico_paec2500_paec3200_ru_170710.pdf
- MA_FRICO_PAEC2500_RU_170626.PDF
- Declaration of conformity Air curtains