

## РАЕС2520А Воздушная завеса

Номер позиции: **84622**

Вариант: По умолчанию

Изящная воздушная завеса с ЕС-мотором и встроенным управлением

- Рекомендуемая высота установки 2,5 м\*
- Горизонтальная установка
- Длина: 1, 1,5 и 2 м

Завеса серии РАЕС2500 эффективно защитит входной проем стандартного размера, при незначительных эксплуатационных расходах можно получить большую экономию энергопотребления. Плавное изменение расхода воздуха позволяет более точно выставлять его требуемое значение, что весьма важно при использовании завес серии РАЕС на проемах, например, кондиционируемых помещений, а также холодных складов и морозильных камер для надежного разделения сред с разной температурой.

\*) Рекомендуемая высота установки зависит от типа дверей и конкретных условий для данного здания.



## Технические характеристики

| Монтаж   |                       |
|--|-----------------------|
| Тип установки  | Горизонтальный        |
| Макс. высота установки                               | 2 500 мм              |
| Номинальные данные                                   |                       |
| Вариант обогрева                                     | Отсутствует           |
| Цвет корпуса   | Транспортный<br>белый |
| Цвет корпуса, NCS                                    | NCS S 0500-N          |
| Цвет корпуса, RAL                                    | RAL 9016              |
| Цвет, решетки выдува                                 | Телегей 2             |
| Цвет решетки выдува, RAL                             | RAL 7046              |
| Класс защиты   | IP44                  |
| Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) | -20 до 30 °C          |
| Размеры и вес  |                       |
| Длина  | 2 050 мм              |
| Высота   | 210 мм                |
| Глубина  | 345 мм                |
| Вес  | 32 кг                 |
| Расход воздуха                                       |                       |
| Расход воздуха                                       | 2 800 д               |
| Параметры звука                                      |                       |
| Уровень шума   | 54 дБ(А)              |
| Уровень звуковой мощности LWA                        | 71 дБ(А)              |

## Электродвигатель/приборы управления

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Напряжение, двигатель/управление  | 230 В |
| Количество фаз, электродвигатель  | 1~    |
| Сила тока, электродвигатель 50 Гц | 1,6 А |

## Принадлежности

- AGB304 Концевой выключатель (10016)
- PA2P20 Профили потол. подвеса (19569)
- PA2PF20 Скобы потолочные (19417)
- PA34TR20 Стержни с резьбой (18057)
- PAMP10 Внешний потенциометр (87675)
- SIREDC Дверной контакт (17495)

## Документация

- cat\_frico\_paec2500\_paec3200\_ru\_170710.pdf
- MA\_FRICO\_PAEC2500\_RU\_170626.PDF
- Declaration of conformity Air curtains