



Главное

Range of product	Acti 9
Назва продукту	Acti 9 IH
Назва пристрою	IH
Тип виробу або компоненту	Mechanical time switch
Кількість каналів	1
Доступні функції	Manual time changeover

Дополнительно

Додаток для пристрою	Building
Тип навантаження	галогенна лампа 230 В перемінного струму (1100 Вт) 230 В перемінного струму лампа накаливання (1100 Вт) dual mounted fluorescent tube Звичайний баласт (2 x 100 W) dual mounted fluorescent tube Звичайний баласт (2 x 58 W) non-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (100 W) non-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (40 W) non-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (58 W) parallel-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (40 W) parallel-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (58 W) serial-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (100 W) serial-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (40 W) serial-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (58 W)
Cycle duration	7 days
Точність вимірювання	+/- 1 s/day
Максимальна кількість перемикачів	42 on - 42 off
Мінімальна тривалість інтервалу	2 h
Тип налаштування	Manual time changeover
Measurement accuracy	+/- 1 s/day 20 °C
Споживана потужність в ВА	2,5 В·А
Максимальний ток переключення	16 A - 250 V AC 1 4 A - 250 V AC 0,6
Battery life	6 г.
Время резервирования	200 h time and program saving 230 В AC

100 h time and program saving 110 V AC

Монтажна опора	DIN рейка
Крок 9 мм	6
Відтінок кольору	Білий (RAL 9003)
Підключення	Гвинтові клеми
Ступінь захисту IP	IP20 B
Ширина	54 мм
Висота	90 мм
Глибина	66 мм
Вага виробу	0,2 кг

Окружающая среда

Робоча температура повітря	-20...55 °C
IP ступінь захисту	Клеммы IP20 B

Предложение об устойчивом развитии

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	Декларація RoHS Китаю Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Гарантія

Гарантія	18 місяців з дня поставки
----------	---------------------------