

Зарядное устройство аккумуляторов и цифровое пусковое устройство для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и запуска любого бензинового двигателя и дизельного двигателя до 70 л.с. Характеристики: выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска \* визуализация тока заряда и пуска \* защита от перегрузок и измененной полярности.


**AUTOMOTIVE**


Нормативы:	LVD: EN 60335-2-29	EMC: EN 55014-1,2;	EMC: EN 61000-3-2,3						
<b>CODE</b>	<b>V<sub>ph</sub></b> V50/60Hz	<b>P<sub>c/s</sub></b> kW	<b>+ -</b> V	<b>A<sub>EFF</sub></b> A	<b>A<sub>EN</sub></b> A	<b>A<sub>±V/C</sub></b> A	<b>A<sub>START MAX</sub></b> A	<b>C<sub>MIN/MAX</sub></b> Ah	
807551	230 1 ph	1 / 6,4	12 24	45	30	180	300	20 / 700	3
<b>W<sub>H</sub></b> cm(L,W,H)	<b>kg</b> kg	<b>BAR CODE</b>	 pz/pallet	 pz/pallet - B					
26,5 34,5 23	10,9	8004897648 04 0	27	36					