

Зарядное устройство аккумуляторов и пусковое устройство (стартер). Подходит для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24V и для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей, землеройного оборудования, тракторов и грузовиков. Характеристики: выбор нормального заряда, быстрого заряда (BOOST), быстрого пуска \* таймер для быстрого заряда \* дистанционное управление \* визуализация тока заряда и пуска \* защита от перегрузок и измененной полярности.



**AUTOMOTIVE**



Нормативы: LVD: EN 60335-2-29 EMC: EN 55014-1,2; EMC: EN 61000-3-2,3

CODE	V <sub>ph</sub> V50/60Hz	P <sub>c/s</sub> kW	+ - V	A <sub>EFF</sub> A	A <sub>EN</sub> A	A <sub>±V/C</sub> A	A <sub>START MAX</sub> A	C <sub>MIN/MAX</sub> Ah	C <sub>MIN/MAX</sub> Ah
829385	230 / 400 3 ph	2,5 / 20	12 24	100	80	640	1000	20/1200 12V	20/800 24V
☀	W <sub>H</sub> cm(L,W,H)	kg	BAR CODE	▣ pz/pallet	▣ pz/pallet - B				
5	36,5 46 75,5	38	8004897744 52 0	9	6				