

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46
Тел: +49-(0)228-95 352 36
info@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Мастика глянцевая особопрочная

1. Описание товара

Содержащая металл полимерная дисперсия для первоначального ухода за чистыми только уложенными или тщательно очищенными поверхностями в промышленных, офисных помещениях и в общественных местах. После высыхания образует глянцевую защитную плёнку с противоскользящими свойствами и высокой стойкостью к нагрузкам и износу, а также высокую устойчивость к механическим повреждениям (царапинам). Применение этого средства гарантирует качественный первоначальный и дальнейший уход за покрытием.

2. Сферы применения

Напольные покрытия из ПВХ, ХВ, линолеума. Идеально подходит для дизайнерских, а также композиционных полов. Применение на полиолефиновых, резиновых покрытиях и каменных полах возможно, но необходима предварительная проверка.

3. Способ применения

Перед началом использования мастики, пол необходимо вымыть с помощью «Активного очистителя P280». Если старая мастика настолько износилась, что её нужно заменить, то предварительно проведите основательную очистку используя «Базовый очиститель» или «Усиленный базовый очиститель».

Внимание: после базовой очистки пол всегда необходимо промыть чистой водой, иначе новая мастика не сможет хорошо скрепиться с поверхностью!

Внимание: При нанесении мастики и в процессе ее высыхания необходимо обязательно проветривать помещение, при этом надо избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. Поверхность защищать от пыли. Отключить своевременно отопление полов.

Внимание: Если старые пористые полы из натурального линолеума долгое время неправильно чистились сильно щелочными средствами (и таким образом «выщелачились»), то очень часто нанесённый защитный слой не сможет хорошо скрепиться с поверхностью.

Равномерно нанести в продольном направлении неразбавленную «Мастику глянцевую» с помощью швабры «Полиш Апликатор» или с помощью широкой швабры «Квик-Степ» на хорошо очищенный пол. Когда плёнка станет твёрдой на ощупь (после 1-2 часов), повторить нанесение в поперечном направлении. Оставить для высыхания на 12 часов или на ночь перед началом эксплуатации пола.

Расход: максимум 30 г / м² на один слой (т.е. 1 л примерно на 20 м² в 2 слоя).

4. Технические характеристики

Уровень pH 8,5 (концентрат).

Состав: консерванты, ароматизаторы, добавки для ухода.

Хранение: в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте. Защищать от мороза. Не оставлять канистру открытой. Хранить в недоступном для детей месте.

До первоначального вскрытия упаковки, при соблюдении условий хранения, продукт имеет неограниченный срок хранения.

5. Проверка качества

Сертифицировано в Германии институтами TFI/Aachen - TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg, а также FIGR-Институт проверки и исследований очистительной техники для сооружений GmbH, Деттинген.

6. Фасовка

5 л канистра (арт. № 2550000506)

10 л канистра (арт. № 2550001006)

