



DIESEL 15000 TE XL C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Панель управления, оснащённая счётчиком отработанных часов
- Большая автономия

Пульт APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия DIESEL

Большая автономия и долгий срок службы для всех профессиональных применений.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

DIESEL 15000 TE XL C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------|
| Серия | DIESEL |
| Частота, Гц | 50 |
| Максимальная мощность LTP (кВт) * | 10 |
| Максимальная мощность LTP (кВА) | 12.50 |
| Номинальное напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | Три |
| Топливо | Дизель |
| Бак (л) | 35 |
| Расход при нагрузке 75% (л/ч) * | 2.10 |
| Автономия при нагрузке 75% (ч) * | 16.70 |
| Уровень звукового давления LwA дБ(А) | 109 |
| Уровень звукового давления при 1м дБ(А) | 95 |
| Уровень звукового давления при 7м дБ(А) | 80 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Марка двигателя | KOHLER DIESEL |
| Модель двигателя | KD425-2 |
| Расположение клапанов | OHV |
| Запуск | Электро |
| Останов при низком уровне масла | Да |
| Объём двигателя (см3) | 851 |
| Объём масла, л | 2.60 |

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

| | |
|-------------------|----------|
| Технология | Щёточный |
| Регулирование AVR | Нет |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

| |
|---|
| 1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты |
| 1 розетка 230В 16А - автомат защиты |
| 1 розетка 400В 16А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202 |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|----------------|-------|
| Длина (см) | 89.50 |
| Ширина (см) | 57 |
| Высота (см) | 77 |
| Вес нетто (кг) | 169 |

УПАКОВКА

| | |
|--------------|-------------------|
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина (см) | 91 |
| Ширина (см) | 58.50 |
| Высота (см) | 92 |
| Вес (кг) | 182 |

www.sdmo.engross.ru

Официальный дистрибьютор - ООО «ИНГРОСС Лтд»

www.sdmo.engross.ru

Официальный дистрибьютор - ООО «ИНГРОСС Лтд»

Аксессуары. Документация.



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания

ОПЦИИ



R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и автомат защиты.



RSTART2

Беспроводной пульт дистанционного управления



VERSO 50

Автомат ввода резерва (АВР)



RKB2

Тележечный комплект



RKDS3

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



RPM

Вилки на кабель всех моделей включают:
2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В