



DIESEL 15000 TE SILENCE

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкошумный
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Поддон для сбора утечек топлива

Настоящая генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее различным компонентам. Пульт APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия DIESEL

Большая автономия и длительный срок службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 15000 TE SILENCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	10
Максимальная мощность LTP (кВА)	12.50
Номинальное напряжение (В)	400/230
Количество фаз	Три
Топливо	Дизель
Бак (л)	27
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	2.10
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	12.90
Уровень звукового давления LwA дБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	81
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD425-2
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	851
Объём масла, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

- 1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
- 1 розетка 230В 16А - автомат защиты
- 1 розетка 400В 16А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.30
Ширина (см)	67.30
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	275

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120
Ширина (см)	69
Высота (см)	94
Вес (кг)	278

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

www.sdmo.engross.ru
www.sdmo.engross.ru
www.sdmo.engross.ru
www.sdmo.engross.ru
www.sdmo.engross.ru
www.sdmo.engross.ru



DIESEL 15000 TE SILENCE - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Официальный дистрибьютор ООО «ИНГРОСС Лтд.» тел. 8 495 357 00 27 <http://sdmo.engross.ru> sdmo@engross.ru
Авторизованный партнёр по продажам ООО «Дисайд» 8 495 357 00 57 www.dcide.ru info@dcide.ru

Аксессуары. Документация.



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъёмное кольцо

Счётчик отработанных часов

ОПЦИИ



R03B

Этот набор включает счётчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой автомат защиты.



RSTART2

Беспроводной пульт дистанционного управления



VERSO 50

Автомат ввода резерва (ABP)



RKB3

Тележечный комплект



RKDS3

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



RPM

Вилки на кабель всех моделей включают:
2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В