



## DIESEL 20000 TE XL AVR C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Панель управления, оснащённая счётчиком отработанных часов

AVR регулирует электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями.

AVR исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия DIESEL

Большая автономия и долгий срок службы для всех профессиональных применений.



## DIESEL 20000 TE XL AVR C

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	15.20
Максимальная мощность LTP (кВА)	19
Номинальное напряжение (В)	400/230
Количество фаз	Три
Топливо	Дизель
Бак (л)	35
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	3.80
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	9.20
Уровень звукового давления LwA дБ(A)	110
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	81

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD625-2
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрo
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	1248
Объём масла, л	2.60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

- 1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
- 1 розетка 400В 32А - автомат защиты + кнопка аварийного останова + счётчик отработанных часов + индикатор + APM202

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.40
Ширина (см)	66
Высота (см)	93
Вес нетто (кг)	311

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120.40
Ширина (см)	68
Высота (см)	95

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

www.sdmo.engross.ru

Официальный дистрибьютор - ООО «ИНГРОСС Лтд»

www.sdmo.engross.ru

Официальный дистрибьютор - ООО «ИНГРОСС Лтд»

**Аксессуары. Документация.**



Руководство по использованию и обслуживанию

**ОПЦИИ**



**R03B**

Этот набор включает счётчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой автомат защиты.



**RSTART2**

Беспроводной пульт дистанционного управления



**VERSO 50**

Автомат ввода резерва (ABP)



**RPM**

Вилки на кабель всех моделей включают:  
 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В