



DIESEL 10000 E SILENCE

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Отличное шумоподавление
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Поддон для сбора утечек топлива

Настоящая генераторная установка является тихой и компактной, этапы техобслуживания упрощены благодаря ее конструктивным особенностям. Пульт APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запусится или остановится во время своей работы при низком уровне масла для бензиновых двигателей или при низком давлении масла для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия DIESEL

Большая автономия и долгий срок службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 10000 E SILENCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	9
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Одна
Топливо	Дизель
Бак (л)	27
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	2.10
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	12.90
Уровень звукового давления LwA дБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	81
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	68

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD425-2
Расположение клапанов	ОНV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объем двигателя (см3)	851
Объем масла, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

- 1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
- 1 розетка 230В 16А - автомат защиты
- 1 розетка 230В 32А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	118.30
Ширина (см)	67.30
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	269

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	120
Ширина (см)	69
Высота (см)	94
Вес (кг)	272

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и безопасности пользователей.

Аксессуары. Документация.



Руководство по использованию и обслуживанию



Аккумуляторная батарея без обслуживания



Подъёмное кольцо

Счётчик отработанных часов

ОПЦИИ



R02B

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



RSTART2

Беспроводной пульт дистанционного управления



VERSO 50

Автомат ввода резерва (АВР)



R06M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RКБ3

Тележечный комплект



RKDS3

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



RPM

Вилки на кабель всех моделей включают:
2x16A/230 В, СЕЕ17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В