



## PRESTIGE 3000

PORTABLE POWER

Серия PRESTIGE

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Большая автономия
- Звуконепроницаемые и противоударные панели
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

## PRESTIGE 3000

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PRESTIGE
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	2.80
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Одна
Топливо	Бензин АИ92
Бак (л)	12
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.30
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	9.20
Уровень звукового давления LwA дБ(А)	94
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	79
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	65

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH270
Расположение клапанов	ОНV
Запуск	Ручной
Останов при низком уровне масла	Да
Объём двигателя (см3)	208
Объём масла, л	0.60

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	Н

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

2 розетки 230В 10/16А - автомат защиты

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	57
Ширина (см)	45
Высота (см)	46
Вес нетто (кг)	50

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	58
Ширина (см)	47
Высота (см)	47
Вес (кг)	52
Тип палеты	140/110
Количество коробок на палете	15
Высота упакованной палеты (см)	154
Вес упакованной палеты (кг)	796

**ДОКУМЕНТАЦИЯ.**



Руководство по использованию и обслуживанию

**ОПЦИИ**



**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



**R06**

Тележечный комплект



**RKS1**

Комплект ЗИП для обслуживания двигателя



**RPM**

Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



**RPQ**

Комплект заземления. Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм<sup>2</sup>.