

# KOHLER®

# SDMO®



## TECHNIC 2000TE AVR C

PORTABLE POWER

Серия TECHNIC

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- AVR: Автоматическая регулировка напряжения
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Большая автономия

Пульт **APM202** обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.

### ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА

Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей. Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

### Серия TECHNIC

Большое время непрерывной работы и абсолютная прочность для каждодневного профессионального применения.



## TECHNIC 2000TE AVR C

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	TECHNIC
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность LTP (кВт) *	15.20
Максимальная мощность LTP (кВА)	19
Номинальное напряжение (В)	400/230
Количество фаз	Три
Топливо	Бензин АИ92
Бак (л)	35
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	5.60
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	6.30
Уровень звукового давления Lw дБ(А)	104
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	88
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	74

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH940
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрo
Безопасность обращения с маслом	Да
Объем цилиндра (см3)	999
Емкость по маслу, л	2.75

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Да
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты  
2 розетки 400В 16А - автомат защиты  
1 розетка 400В 32А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	94.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	90
Вес нетто (кг)	188

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	96
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	105
Вес (кг)	201

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN обеспечения высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

# KOHLER®

# SDMO®

TECHNIC 2000TE AVR C - PORTABLE POWER - TECHNIC

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

Официальный дистрибьютор ООО «ИНГРОСС Лтд.» тел. 8 495 357 00 27 <http://sdmo.engross.ru> [sdmo@engross.ru](mailto:sdmo@engross.ru)

Авторизованный партнёр по продажам ООО «Дисайд» 8 495 357 00 57 [www.dcide.ru](http://www.dcide.ru) [info@dcide.ru](mailto:info@dcide.ru)

**Аксессуары. Документация.**



Воронка

Аккумуляторная батарея без обслуживания



Руководство по использованию и обслуживанию

Счётчик отработанных часов

**ОПЦИИ**



**R03B**

Этот набор включает счётчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



**RSTART2**

Беспроводной пульт дистанционного управления



**VERSO 50**

Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40А или 100А или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25А или 40А (требует установки системы контроля управления MODYS). Зарядное устройство аккумуляторной батареи включ



**RKB2**

Тележечный комплект для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



**RKS5**

ЗИП для обслуживания двигателя



**RPM**

Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В