

КОНЦЕНТРАТ КРАСИТЕЛЯ

Применение:

Концентрат красителя предназначен для подкрашивания лаков с целью достижения декоративной, выравнивающей и высококачественной поверхности.

Технология нанесения:

Подготовка материала:

гомогенизация:

разбавить необходимое количество концентрата красителя с растворителем, хорошо перемешать и смесь влить в лак.

добавки:

в зависимости от желаемой интенсивности окраски или по рекомендации производителя для достижения желаемого оттенка:

1. 1 слой бесцветный лак + 2 слой (лак с фабконцентратом до 10%)
2. 2 слоя тонированного лака (фарбконцентрат до 5%)

рабочая вязкость:

как и у соответствующего лака
ДИН – ЕН – ИЗО 2431/ 20 С/ 4 мм

Применение:

для нитролаков /Целлонит/, ПУР-лаков /Контрацид/,
лаков кислотного отверждения /Мелацид/

Очистка рабочих

инструментов:

разбавителями 65 В, 31 N или 25 N

Хранение:

В оригинальной таре в прохладном и сухом помещении/ температура не выше 25 С/ хранить макс. 12 месяцев.

Правила безопасности:

См. правила техники безопасности

Особые указания:

Защищать от повышенных температур.

На точность вышеуказанных данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.