

# Farbkonzentrate

## Концентраты красителей (подкрашивающие)



---

### Применение:

Подкрашивание лаков для достижения декоративной, выравнивающей и яркой бриллиантовой поверхности.

---

### Технология нанесения:

Подготовка материала:

гомогенизация:	хорошо перемешать
добавки:	в зависимости от желаемой интенсивности окраски или по рекомендации производителя для достижения желаемого цветового тона
рабочая вязкость:	как и у соответствующего лака ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
применение:	для нитролаков ( Целлонит ), ПУ лаков ( Контрацид ) лаков кислотного отверждения ( Мелацид ), лаков УФ сушки (Stollux)

Очистка рабочих инструментов: Разбавитель 65 В, 31 N или 25 N

---

### Хранение:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев

---

### Правила безопасности:

См. актуальный паспорт техники безопасности

---

### Особые указания:

Защищать от повышенных температур.

На точность в.у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

составлено 07.04.15

стр. 1 из 1

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»