



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

## Техническая карта

03 от 19.01.2016

# Масло для термодревесины

## THERMOWOOD OIL

Специальная смесь масел для надлежащей защиты термодревесины

### **ОПИСАНИЕ:**

Thermowood Oil - это смесь натуральных масел и смол, специфический масляной финиш для наружной термодревесины. Благодаря высоким свойствам смачивания, продукт идеально подходит для ухода и защиты поверхности, придавая ей улучшенный декоративный вид. У древесины появляется стойкость к воде и к любым погодным условиям. Обогащенный УФ-фильтрами, продукт защищает древесину от изменения своего оттенка. Для гарантии защиты, мы рекомендуем использовать цветные версии, доступные в естественном, светлом, умеренном и темном оттенке. Идеально подходит для поверхности из термодревесины: садовая мебель, палубы, сараев и открытых беседок.

### **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

<b>Форма:</b>	Масляная жидкость
<b>Запах:</b>	Без запаха – Типичный
<b>Растворимость в воде:</b>	Нерастворимый
<b>Разбавление:</b>	Solvoil 06
<b>Расход:</b>	20-24 м <sup>2</sup> /л
<b>Очищение:</b>	Скипидар
<b>Время сушки (20°C):</b>	8-12 ч в зависимости от толщины нанесения, уровня влажности и вентиляции Общее время сушки: 24 ч

### **Как применять:**

Готовый к использованию продукт может наноситься на все поверхности из термодревесины посредством окунания, кистью или валиком.

Равномерно нанесите минимум два слоя продукта, давая первому слою высохнуть перед нанесением второго. Сушка натурального продукта естественным способом зависит от вентиляции и погодных условий.

При необходимости обрабатываемые поверхности, будучи обработанные термомаслом без силикона Borma Thermo-oil, после шлифования могут окрашиваться.

### **ЧИСТКА И УХОД:**

Borma Thermowood oil спустя время не трескается и не слезает, отличается равномерным распадом с течением времени. Поэтому мы рекомендуем:

**Для обычной чистки** использование pH нейтрального моющего средства Borma Deck Soap.

**Для экстрасильной и глубокой чистки** мы рекомендуем очиститель Exterior Wood Cleaner, а в случаях очень глубокого загрязнения используйте экстрасильный очиститель Extra Strong Wood Cleaner, который затем должен быть нейтрализован способом "мокрым по мокрому" очистителем Exterior Wood Cleaner (см. соответствующие TDS).

**Для обновления**, после обычной и экстрасильной чистки, не шлифуя, вновь нанесите Thermowood oil по сухой поверхности. Оставьте высыхать.

**ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Держать контейнер закрытым. Хранить вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников возгорания.

Срок годности: 2 года

**УПАКОВКА:**

Материал поставляется в таре 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л и 20 л.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Опилки, хлопчатобумажная ткань, бумага и иные материалы, пропитанные материалом, могут самовоспламеняться. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить в помещении хорошую вентиляцию и смочить материал перед утилизацией.

Наши технические карты разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.