



ИНТЕРЬЕРНЫЙ
ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ



FLOETROL®

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ КРАСОК

| | |
|--|---|
| <p>Описание продукта</p> | <p>FLOETROL® - это сбалансированное акриловое связующее, благодаря которому эмульсионные и акриловые краски для внутренних и наружных работ, включая акриловые морилки, ложатся на поверхность, как краски на масляной основе. В отличие от вредных растворителей, FLOETROL® сохраняет присущие краске свойства, не влияя при этом на ее цвет или время высыхания. FLOETROL® идеально подходит для использования с краскопультами: позволяет на 20% снизить давление без ущерба для формы распыления, благодаря смазывающим свойствам уменьшает износ подвижных деталей краскораспылителей, предотвращает закупорку форсунок в вакуумных и чашечных распылителях.</p> |
| <p>Свойства</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Улучшает растекаемость краски – исключает остаточные следы от кисти и валика. • Позволяет краске приспособиться к сложным погодным условиям, таким как чрезвычайно высокие или низкие температуры либо высокая влажность. • Увеличивает время высыхания краски при создании специальных финишных эффектов. • При нанесении валиком обеспечивает внешний вид, как после нанесения краскораспылителем. • Снижает риск засорения форсунки и предотвращает заклинивание поршня при нанесении краски чашечным распылителем. • Увеличивает срок службы краскопультов и их деталей. • Улучшает форму распыления и помогает снизить расход краски. • Минимизирует пропуски при работе валиком и кистью. • Снижает давление валика на поверхность и позволяет избежать скопления краски на краях мазков. |
| <p>Область применения</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Для внутренних и наружных работ. • Добавка к покрытиям на водной основе – эмульсиям, акрилам, винилам. • Краски, морилки, лаки (НЕ прозрачные)... |
| <p>Технические характеристики</p> | <p>Финишная отделка: не применяется. Тип связующего: акрил. Тип растворителя: вода. Удельная плотность (при 20°C): 1,007 ± 0,01. Физическое состояние: жидкость. Содержание сухого вещества: 12 % ± 2. Воспламеняемость: не классифицируется как легковоспламеняемый состав. Температура вспышки: отсутствует. Срок годности: минимум 1 год в невскрытой заводской упаковке. Объем тары: 1 л, 2,5 л, 10 л. Цвет и запах: молочно-белый. Слабый запах краски. Время высыхания: в соответствии с инструкциями производителей краски. Содержание летучих органических соединений (ЛОС): Не превышает 0,5 %.</p> |
| <p>Инструменты для нанесения</p> | <p>Кисть. Валик. Вакуумный краскораспылитель, чашечный распылитель или краскопульт HVLP (низкого давления).</p> |
| <p>Советы по использованию</p> | <p>Накройте все, что не собираетесь красить. Применяйте при температуре от 5°C до 35°C. Всегда смешивайте небольшое количество FLOETROL® и краски, чтобы проверить совместимость. Внимание: количество добавленного FLOETROL® не меняет цвет или блеск матовой или полуматовой эмульсии. FLOETROL® может уменьшить блеск глянцевых красок.</p> |

Информация носит исключительно иллюстративный характер и не является ответственностью производителя, применение продуктов происходит не под его наблюдением.

| | |
|------------------------|--|
| Подготовка поверхности | <p>Подготовьте поверхность согласно инструкциям на емкости с краской. Удалите весь рыхлый и отслаивающийся материал. Обработайте любую органику, образовавшуюся на поверхности, фунгицидным раствором или смесью 1 части воды на 1 часть хлорного отбеливателя (оставьте отбеливающий раствор на обрабатываемой поверхности на 15 минут), тщательно промойте и дайте высохнуть.</p> |
| Применение | <p>Общие указания: Тщательно перемешайте краску и наносите обычным способом. Если краска слишком вязкая либо слишком быстро схватывается, не ложится или не растекается должным образом, добавляйте FLOETROL® до тех пор, пока краска не будет ложиться гладко, легко и не будет обеспечивать достаточный «мокрый край». Ориентируйтесь на то, как краска наносится используемым вами инструментом (кисть, валик, краскораспылитель). Перед использованием хорошо встряхните емкость с FLOETROL®. Добавьте FLOETROL® в краску и тщательно перемешайте. Наносите смесь FLOETROL® и краски обычным способом. Добавляйте FLOETROL® в краску, следуя рекомендациям ниже.</p> <p>Кисть или валик Добить примерно 7-10 % на литр краски. Если краска густая, либо если вы работаете при экстремальных температурах, можно постепенно добавлять больше FLOETROL®, до 15 % на литр.</p> <p>Краскопульт HVLP и чашечный краскораспылитель Добавить 5-10 % на литр краски. Количество зависит от консистенции и текучести краски. Если кажется, что краска загустевает, добавьте столовую ложку воды на литр краски для разбавления.</p> <p>Вакуумный краскораспылитель Добавить до 10 % на литр краски.</p> <p>Создание декоративных эффектов Добавить 20-25 % на литр краски. Не добавляйте слишком много кондиционера при работе с вертикальными поверхностями, поскольку декоративный эффект может смазаться или исчезнуть.</p> |
| Расход | Фактический расход варьируется в зависимости от метода нанесения, типа, текстуры, возраста и пористости поверхности. |
| Ограничения | <p>Не использовать с прозрачными лаками Не добавлять FLOETROL® в масляные или алкидные краски. Для таких красок используйте состав Owatrol® Oil*.</p> |
| Очистка | Мыло и вода |
| Хранение | Остатки FLOETROL® необходимо перелить в меньшую воздухонепроницаемую закрывающуюся пластиковую или стеклянную емкость. Беречь от воздействия минусовых и высоких температур. |
| Общая информация | <p>Мы предприняли все меры для обеспечения точности информации, содержащейся в настоящем техническом паспорте. Компания Owatrol International не может гарантировать результаты, поскольку мы не контролируем условия, при которых используются наши продукты. Для получения дополнительной информации или консультации свяжитесь, пожалуйста, с нашим техническим отделом по электронному адресу info@owatrol.com или обратитесь к официальному представителю Owatrol в вашей стране. Приведенная выше информация верна на дату выпуска. Все продукты OWATROL, упомянутые в данном документе, следует применять в соответствии с инструкцией на упаковке и техническим паспортом.</p> |
| Безопасность | <p>Обратитесь к паспорту безопасности (MSDS), доступному на сайте www.owatrol.com, и надписи на упаковке. Храните в недоступном для детей месте.</p> |
| Дата выпуска | Февраль 2012 |

* Тот же производитель



Без Floetrol

С Floetrol

Тел. +375 29 114-22-62,
+375 29 623-54-65,
+375 29 688-12-42;

E-mail: premiumkraski@gmail.com

Адрес: 220113, г. Минск, ул. Беды, д. 45, помещение 7н.

FLOETROL® является товарным знаком



Всю линейку продукции можно найти на сайте:

www.owatrol.com