



Aura Unigrund BioProtekt

Зміцнювальна антицвілева ґрунтовка

✓ Готова до застосування



Опис	
Властивості	<p>Універсальна акрилова водно-дисперсійна ґрунтовка з антицвілевими добавками</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Готова до застосування. ✓ Містить антицвілеві добавки. ✓ Пригнічує розвиток мікроорганізмів. ✓ Глибоко проникає, укріплює і дезінфікує основу. ✓ Вирівнює вбираючу здатність поверхні. ✓ Зменшує водопоглинання. ✓ Запобігає росту цвілі (грибків). ✓ Збільшує міцність поверхневого шару. ✓ Покращує зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою. ✓ Не перешкоджає проникності парів води. ✓ Має незначний запах. ✓ Для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Призначення	<p>Універсальна акрилова водно-дисперсійна ґрунтовка з антицвілевими добавками. Для зміцнення і дезінфекції пористих, нерівномірно вбираючих, підданих постійному впливу вологи основ перед фарбуванням латексними фарбами, шпаклюванням, штукатуркою, приклеюванням шпалер, облицюванням керамічною плиткою. Ґрунтовка Aura Unigrund BioProtekt є засобом профілактики появи і зростання цвілі (грибків) під фінішним шаром оздоблювальних матеріалів.</p>
Типи поверхонь для нанесення	Оброблювані поверхні: бетон, газобетон, цегла, штукатурка, шпаклівка, гіпсокартон, ДВП, ДСП.
Стандарти якості	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути сухою і міцною. Поверхню очистити від старих покриттів, що відшаровуються, бруду, пилу, жиру й інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Поверхні, заражені цвіллю (грибком), необхідно попередньо обробити спеціалізованим фунгіцидним засобом Biotol (або Biotol Spray) відповідно до інструкції із його застосування.
Нанесення	Готова до застосування. Перед нанесенням перемішати. Наносити в 1-2 шари пензлем,

	валиком або розпилювачем за температури навколишнього повітря й основи вище +10°C. На пористу поверхню наносити не менш 2 разів «мокрим по мокрому».
Колір	Білий. Після висихання – безбарвний.
Витрата	8-10 м ² /л на один шар. Витрата ґрунтовки залежить від типу поверхні.
Час висихання	2-6 годин за температури +20°C і відносної вологості повітря 50%.
Робочі інструменти	Пензель, валик.
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла ґрунтовка очищається механічно.
Склад	Дисперсія акрилового співполімеру, вода, функціональні добавки, біоциди < 0,0004%.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	2 роки.
Умови зберігання	Зберігати й транспортувати в неушкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +25°C. Беретти від дії вологи, нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недоступному для дітей місці. Подразнює. При попаданні на шкіру може викликати надчутливість (алергію). Уникати вдихання і попадання на шкіру та в очі. При потрапленні в очі промити водою.
Утилізація	Залишки продукту здати на звалище шкідливих відходів. Тару утилізувати як побутові відходи.
Об'єм/маса	1 л (1 кг) – 5 л (5 кг) – 10 л (10 кг)