



tel. (044) 332-81-40, 331-37-81, (063) 262-47-62 www.alltan.com.ua



Termostato agricoltura/cantiere
-5/+60°C con cavo L=10 m senza spina
Heavy duty thermostat -5/+60°C
cable 10 m without plug



		GA/N 80	GA/N 100
CODICE - CODE		03GA501	03GA502
POTENZA TER. NOMINALE METANO G20 - RATED HEAT. POWER NAT. GAS G20 (Hi kW-kcal/h - Hs kW-BTU/h)		80,58-69.295 - 89,61-308.270	100,69-86.594 - 111,98-385.227
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE METANO G20 - NAT.GAS INLET PRES. G20	(mbar)	20,00	20,00
CONSUMO METANO G20 - NAT. GAS CONSUMPTION G20	(m3/h)	7,841	9,943
POTENZA TER. NOMINALE GPL G31 - LPG RATED HEAT. POWER G31 (Hi kW-kcal/h - Hs kW-BTU/h)		78,43-67.450 - 85,34-293.581	100,28-86.242 - 109,12-375.373
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE GPL G31 - LPG INLET PRES. G31	(mbar)	37,00	37,00
CONSUMO GPL G31 - LPG CONSUMPTION G31	(m3/h - kg/h)	3,0 - 6,63	3,838 - 8,47
RENDIMENTO - THERMAL EFFICIENCY	(%)	100	100
PORTATA ARIA - AIR OUTPUT	m³/h	4.700	6.650
SALTO TERMICO - TEMPERATURE RISE	(a 20° C)	48	50
ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICAL POWER	V, ~, Hz	230, 50	230, 50
POTENZA ELETTRICA - POWER ABSORPTION	W	600	980
QUANTITÀ PER PALLET - PALLET QUANTITIES	(pz - pcs)	1	1

