

- ▶ Мембранный насос высокого давления 1К WEBAC IP 400 предназначен для нанесения WEBAC PU и эпоксидных смол.

## Применения

- Герметизация трещин
- Силовое склеивание
- Инъекция в инъекционные шланги
- Герметизация котлованов
- Поверхностная инъекция/герметизация
- Ремонт в канализации

## Подходит для

- Полиуретановых вспениваемых смол
- Полиуретановых комбинированных смол
- Полиуретановых смол
- Эпоксидных смол

## Свойства

- Прочный дизайн, подходящий для строительных площадок
- Мобильность
- Регулируемое давление
- Легко чистить и обслуживать



**ТОВ "ТЕРІОС"**

м.Харків, Плеханівська, 126,

оф.334 тел/факс

+380577819164

+380675796491

+380507193720

[terioc@ukr.net](mailto:terioc@ukr.net)

[www.terioc.com.ua](http://www.terioc.com.ua)  
[www.stop-voda.com.ua](http://www.stop-voda.com.ua)

# WEBAC® IP 400

CE

# WEBAC®

**ТОВ "ТЕРІОС"**

м.Харків, Плеханівська, 126,  
оф.334 тел/факс  
+380577819164  
+380675796491  
+380507193720

[terioc@ukr.net](mailto:terioc@ukr.net)

[www.terioc.com.ua](http://www.terioc.com.ua)  
[www.stop-voda.com.ua](http://www.stop-voda.com.ua)



Регулятор давления

Бак для смол 6 литров

Пистолет  
AG 500

ІУжик

Манометр 250 bar

Подаючий шланг 5 метрів

Насадка

# WEBAC® IP 400



	Values
Мах. скорость подачи хол.ход	≈ 2,5 л/мин
Мах. рабочее давление	250 bar
Вес	≈ 28кг
Питание	220 V
Мощность	0,75 кВт

## Очистка

- Очистите топливный насос WEBAC® Очиститель А
- Соблюдайте технические данные используемого очистителя.
- Подробную информацию см. В руководстве по эксплуатации впрыскивающего насоса.

## Хранение

- Всегда храните насос в вертикальном положении
- Заполните очищенную насосную систему WEBAC® К в случае продолжительного простоя

# WEBAC®

### ТОВ "ТЕРІОС"

м.Харків, Плеханівська, 126,  
оф.334 тел/факс  
+380577819164  
+380675796491  
+380507193720

[terioc@ukr.net](mailto:terioc@ukr.net)

[www.terioc.com.ua](http://www.terioc.com.ua)  
[www.stop-voda.com.ua](http://www.stop-voda.com.ua)