



LAVAMATIC 200

LAVAGGIO - WASHING

Codice-Code: LAV200

Il **Lavamatic 200** è il nuovo banco per la pulizia interna dei tubi flessibili. La pulizia viene effettuata per mezzo di una pistola che immette all'interno del tubo un solvente specifico la cui azione detergente, abbinata alla pressione che si sviluppa all'interno del componente, elimina gli eventuali depositi accumulatisi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Adattatore per tubi fino a 2".

***Lavamatic 200** is the new equipment for internal cleaning of flexible hoses. Cleaning is carried out by means of a spray gun for introducing a specific solvent into the hose. The detergent action of the solvent combines with the pressure that develops inside the component to eliminate any deposits possibly accumulated therein.*

MAIN FEATURES

- Adaptor for hoses up to 2".



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



CAPACITÀ - CAPACITY	2"
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	6 Bar (87 Psi)
CONSUMO D'ARIA - AIR CONSUMPTION	7 Lt./Min.
PRESSIONE IN USCITA - EXIT PRESSURE	60 Bar (870 Psi)
CAPACITÀ SERBATOIO - TANK CAPACITY	60 Lt.
LIQUIDO DI LAVAGGIO - WASHING LIQUID	SOLVENT
PESO SENZA LIQUIDO WEIGHT WITHOUT LIQUID	235 Kg (518 Lbs)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	2000x800x1195 mm (78.740"x31.496"x47.047")
GRADO DI PULIZIA - CLEANING STANDARD	NAS 1638: 8 ISO 4406: 16/13

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



ADATTATORE
ADAPTER



SPEEDY CLEAN

LAVAGGIO - WASHING

Codice-Code: CARRLAV

Lo **Speedy Clean** è un sistema efficace ed economico per la pulizia interna dei tubi flessibili. La pulizia viene effettuata per mezzo di una pistola che immette all'interno del tubo un solvente specifico la cui azione detergente, abbinata alla pressione che si sviluppa all'interno del componente, elimina gli eventuali depositi accumulatisi. Il carrello è dotato di ruote per la movimentazione e la macchina è provvista di attacco per l'aria compressa.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Adattatore per tubi fino a 2" • Serbatoio da 30 litri • Centralina con serbatoio.

***Speedy Clean** is an efficient and inexpensive system for internal cleaning of hoses. Cleaning is carried out by means of a spray gun for introducing a specific solvent into the hose. The detergent action of the solvent combines with the pressure that develops inside the component to eliminate any deposits possibly accumulated therein. Speedy Clean is equipped with wheels for a better movement and it is also equipped with a connector for compressed air.*

MAIN FEATURES

- Adaptor for hoses up to 2" • 30 litre tank • Hydraulic power pack.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



CAPACITÀ - CAPACITY	2"
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	6 Bar (87 Psi)
CONSUMO D'ARIA - AIR CONSUMPTION	7 Lt./Min.
PRESSIONE IN USCITA - EXIT PRESSURE	60 Bar (870 Psi)
CAPACITÀ SERBATOIO - TANK CAPACITY	35 Lt.
LIQUIDO DI LAVAGGIO - WASHING LIQUID	SOLVENT
PESO SENZA LIQUIDO WEIGHT WITHOUT LIQUID	120 Kg (264 Lbs)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	530x1040x960 mm (20.866"x40.945"x37.795")
GRADO DI PULIZIA - CLEANING STANDARD	NAS 1638: 8 ISO 4406: 16/13



ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



ADATTATORE
ADAPTER

