






**Приватне підприємство  
"Мокко"**

**Адреса: 02002 м.Київ**  
**вул. Є. Свірстюка 19 оф 803 А.**  
**р/р UA243007110000026000060410022**  
**Печерська філія "Приватбанк"**  
**МФО 300711 ОКПО 36301161**

**Тел/факс: +380 44 227-24-12**  
**Моб.: +380 50 521-33-39**  
**Моб.: +380 67 232-86-46**  
**Сайт: mkst.com.ua**  
**Email: imag@i.ua**

Наименование	Вид, фото	Описание	ЦЕНА с НДС, грн	
			Полимер	Цинк
Барьерное ограждение переносное 2,5 м труба каркаса Ø 32 мм.		Длина – 2500 мм; Высота – 1100 мм; Глубина – 460 мм. Рама из трубы Ø 32 мм, обрешетка из трубы Ø 20 мм количество вертикальных труб обрешетки 11 шт. Вес 15 кг. Ножки из профильной трубы 40x20 мм связаны прутком ф 6 мм. Антикоррозионная обработка – полимерная порошковая краска. Цвета красный, желтый, серый или любой по RAL.	<b>Полимер 1980</b>	
				<b>Цинк 2180</b>
Ограждение дорожное временное 2 м труба каркаса Ø 32 мм.		Длина – 2000 мм; Высота – 1100 мм; Глубина – 460 мм. Рама из трубы Ø 32 мм, обрешетка из трубы Ø 20 мм количество вертикальных труб обрешетки 11 шт. Вес 15 кг. Ножки из профильной трубы 40x20 мм связаны прутком ф 6 мм. Антикоррозионная обработка, полимерная порошковая краска. Цвета красный, желтый, серый или любой по RAL.	<b>Полимер 1850</b>	
				<b>Цинк 1950</b>
Временное металлическое ограждение 2,5 м труба каркаса Ø 25 мм.		Длина – 1500/2500 мм; Глубина – 400 мм; Высота – 1100 мм. Каркас из трубы Ø 20 мм, обрешетка ограждения из трубы Ø 16 мм. Вес ограждения 1500 мм - 7 кг, 2500 мм - 8 кг. Антикоррозионная обработка порошковой покраской. Цвет серый, красный и желтый или любой по RAL.	<b>Полимер 1840</b>	
				<b>Цинк 1940</b>
Ограждение барьерное фан-барьер		Высота – 1100 мм; Длина – 2500 мм; Глубина – 500 мм. Вес – 17 кг. Ограждение из стальной горячекатаной трубы, при этом: рама - труба Ø 32 мм; Обрешетка - труба Ø 16 мм. Количество перемычек – 14 шт. Антикоррозионная обработка, горячее цинкование.	<b>Полимер 1650</b>	
				<b>Цинк 1850</b>
Мобильное ограждение с элементами светоотражения 2,5 м		Длина – 2500 мм; Высота – 1100 мм; Глубина – 460 мм. Рама ограждения из трубы Ø 25 мм, обрешетка из трубы Ø 16 мм количество вертикальных труб обрешетки 13 шт. , вес всего – 12 кг. Антикоррозионная обработка – полимерная порошковая краска. Цвета базовые – красный, желтый, серый или любой по RAL.	<b>Полимер 1590</b>	
Ограждение барьерное мобильное 1,5 м труба каркаса Ø 20 мм.		Длина – 1500/2500 мм; Глубина – 400 мм; Высота – 1100 мм. Каркас из трубы Ø 20 мм, обрешетка ограждения из трубы Ø 16 мм. Вес ограждения 1500 мм - 7 кг, 2500 мм - 8 кг. Антикоррозионная обработка, порошковой покраской. Цвет серый, красный и желтый или любой по RAL.	<b>Полимер 1300</b>	
				<b>Цинк 1400</b>
Секция строительного ограждения 3400x2000 мм		<b>Длина – 3400 мм, Высота – 2000 мм, Вес – 23 кг</b> размеры применяемых материалов: трубы вертикальные (стоевые) Ø 42x2 мм; трубы горизонтальные Ø 32x1,5 мм. Сетка из проволоки ф 4 мм ячейки 300x100 мм. Покрытие - горячее цинкование, обеспечивает долговечность и надежность ограждения.	<b>Цинк 1970</b>	
Ограждение строительное 3000x2000 мм		Длина – 2000-3500 мм Высота – 1500-2000 мм. Размеры применяемых материалов: Трубы вертикальные (стоевые) Ø 42x1,5 мм; трубы горизонтальные Ø 32x1,5 мм. Сетка ограждения из проволоки ф 3,5 мм с размером ячейки 300x100 мм. Покрытие – полимерная порошковая краска или горячее цинкование	<b>Полимер 1700</b>	
				<b>Цинк 1900</b>