



Scheda Tecnica

REV 02 del 27.06.2018

LOG SEALER

ISOLANTE PER TESTE

Sigillante acrilico trasparente per le teste di travi, tronchi ed altri elementi da costruzione

Per uso interno/esterno

DESCRIZIONE:

Isolante acrilico ad alta viscosità, formulato per proteggere le teste delle travi, dei tronchi, delle assi di legno o altri elementi da costruzione dagli agenti atmosferici. Riduce l'assorbimento di umidità in queste aree sensibili, prevenendo la formazione di muffe, funghi, alghe e garantendo una maggiore durata del rivestimento nel tempo.

Se applicato prima del ciclo di finitura con agenti impregnanti e finiture colorate, previene un eccessivo assorbimento del colore in corrispondenza delle teste e di eventuali crepe.

Perfettamente trasparente, ha un'ottima resistenza ai raggi UV; alta viscosità, per evitare fenomeni di gocciolamento. Può essere colorato con i pigmenti all'acqua Borma della serie COW. Adatto anche per crepe a V longitudinali.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Aspetto:	Liquido viscoso
Colore:	bianco
Residuo solido (%):	40 ± 1
Densità relativa (kg/lt):	1,030 ± 0,030
Tempo di essiccazione all'aria (200 micron a 20°C):	Fuori impronta 1ora Asciutto/carteggiabile/sovraverniciabile 2 ore
Quantità consigliata per ogni strato (micron di prodotto bagnato):	150-300
N° di mani:	max 1
Quantità:	circa 5g per una crepa a V lunga 7cm

MODO D'USO:

Fare attenzione che le parti da trattare siano asciutte e, per quanto possibile, pulite.

Applicare il prodotto sulla testa dei pezzi (travi, tavole, tronchi) a spruzzo o con un pennello. In due ore il prodotto sarà asciutto e può essere sovraverniciato, con o senza carteggiatura intermedia. Trascorso un tempo di essiccazione superiore alle due ore la carteggiatura è da considerarsi obbligatoria.

Durante l'applicazione, è richiesta una temperatura minima di 15 ° C, per il supporto, il prodotto e l'ambiente.

STOCCAGGIO:

Non conservare il prodotto a temperatura ambiente inferiore a 5 ° C o superiore a 35 ° C. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato; mantenere il contenitore chiuso quando non in uso.

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre fonti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 12 mesi dalla data di produzione, nel contenitore originale.

IMBALLO:

Il prodotto viene fornito in imballi da 750ml, 2,5L, 5L e 20L.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono preparate sulla base della performance medie dei nostri test.

Tuttavia, i nostri consigli tecnici sono forniti in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni di applicazione, impianti industriali, diluizioni sono determinanti per il risultato finale e spesso sono al di fuori del nostro controllo. L'utilizzatore deve provare il prodotto per verificare se adatto alle sue esigenze.

Garantiremo la continuità delle caratteristiche fisico-chimiche.