

Техническая карта материала  
Издание 05/2009  
Идентификационный номер:  
020902903000000003  
Версия № 001  
Sikalastic® Carrier



## Sikalastic® Carrier

(Усиливающее рулонное покрытие в системе жидких мембран для гидроизоляции)

### Покрытие для усиления стекловолокном жидких мембран

<b>Описание материала</b>	Sikalastic® Carrier – включает в себя усиливающее покрытие из стекловолокна и модифицированного эластомером покрытия стабилизированного по размерам.
<b>Применение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Sikalastic® Carrier применяется для усиления теплоизоляции Sikalastic®-Insulation в кровельной системе SikaRoof® MTC</li><li>■ Sikalastic® Carrier применяется на дощатых кровлях в кровельной системе SikaRoof® MTC 8, 12, 18 и 22.</li></ul>

#### Характеристики материала

<b>Внешний вид</b>	Рулоны
<b>Длина</b>	20 м
<b>Ширина</b>	1 м
<b>Масса 1 рулона</b>	36 кг
<b>Усилие при разрыве</b>	Вдоль: 300 Н/50 мм Поперёк 250 Н/50 мм
<b>Удлинение при разрыве</b>	Вдоль: 3% Поперёк 3%
<b>Тест на раздир гвоздём</b>	Вдоль: 25 Н Поперёк 22,5 Н

#### Хранение

<b>Условия хранения</b>	Хранить в невскрытой заводской упаковке, в условиях, недопускающих воздействия вредных факторов, таких как открытое пламя, брызги от сварки, нагрев от близко расположенных электронагревательных приборов и других форм прямого нагрева.
-------------------------	---

Construction



<b>Замечание</b>	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам
<b>Указания по технике безопасности</b>	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
<b>Юридические указания</b>	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



**ООО "АКС-ЮГ СИСТЕМА"**

Тел. +38 056 797 28 13  
+38 056 373 25 15  
Факс: +38 056 373 25 35

