



МЕДОГОНКИ КАССЕТНЫЕ С НИЖНИМ ПРИВОДОМ




Наши медогонки как единственные в Польше отличаются Европейским сертификатом качества и безопасности CE

Гарантий срок – 2 года

МЕДОГОНКИ КАССЕТНЫЕ С НИЖНИМ ПРИВОДОМ

Употребление червячной передачи исключило употребляемый до сих пор привод который состоял из ременной передачи (ременное колесо, клиновой ремень).

В этом варианте ось корзины медогонки непосредственно соединенная с передачей.



Конструкция

Подставка сделана из стали черной покрытой краской которая кладенна электростатической техникой окрашивания. Она устойчивая и легкая при разборке.

Барабан сделанный из нержавеющей кислотоустойчивой жести, укрепленной соответствующим образом и ужесточен. У него осное сечение клапаном.

Корзина сделана из нержавеющей кислотоустойчивых брусьев. Она оборудованная кассетами, структура которых предохраняет соты от нарушения во время вращения. Кассеты соединены

друг с другом при помощи пружин, которые делают возможным вернуться к исходному положению. У корзины дополнительно две обоймицы с подшипником — верхняя и нижняя.

Крышки прозрачные, сделанные из мета-плексу, дают возможность наблюдать за процессом центрифугирования — не нужно открывать крышку и подвергать опасности контакта с корзиной которая крутится.

Двигатель

» Ø 800 - 0,18kW/400V/50HZ

» Ø 1000 - 0,37kW/400V/50HZ

» Ø 1200 - 0,55kW/400V/50HZ

КАССЕТНЫЕ МЕДОГОНКИ - КОЛИЧЕСТВО КАССЕТ В ДИАМЕТРЕ БАРАБАНА

Диаметр барабана	выпуск кассет	WL, OS		D, WP	
		количество барабана	высота кассет	количество барабана	высота кассет
Ø 1000	2x2"	8/12*	600	6	700
Ø 1200	2x2"	10/16*/20*	600	8/12*/16*	700

* касается медогонки с переборками из жести

Автомат



Автомат делает возможным ввести 5 собственных циклов программирования (программы с 4 до 8, у первых трех программ заводские установки. Каждый введенный цикл состоит из 7 шагов, последний — 7 шаг определяет время остановки движения корзины медогонки. Каждый шаг определен при помощи трех параметров — время начала шага, заданной скорости и движения корзины медогонки.

W20161 Медогонка — 8 кассет Ø 1000 LN полуавтомат

W201601 Медогонка — 8 кассет Ø 1000 LN автомат

W20540 Медогонка — 6 кассет Ø 1000 D, WP полуавтомат

W205400 Медогонка — 6 кассет Ø 1000 D, WP автомат

W20550 Медогонка — 8 кассет Ø 1200 D, WP полуавтомат

W205500 Медогонка — 8 кассет Ø 1200 D, WP автомат

Полуавтомат



У этого типа автомата есть возможность работать в одном автоматическом или ручном режимах. У этого управления заводские установки. Чтобы привести в движение полуавтоматически порядок надо одновременно нажать два боковых нажима.



PPHU Tomasz

LYSON

WL - рамка великопольская . WP - рамка варшавская расширена . LN - рамка лангстрот . OS - рамка Островской, D — рамка Дадант

Пчеловодческое предприятие