

**KLEIBERIT®**

KLEBSTOFFE • ADHESIVES

# ОТВЕРДИТЕЛЬ 303.5

**Специальный турбоотвердитель для  
клея КЛЕБИТ 303**

## Свойства отвердителя 303.5

**Основа:** изоцианат  
**Плотность:** около 1,13 г/см<sup>3</sup>  
**Цвет:** бесцветный  
**Вязкость Брукфильд RVT Sp 2/20 Upm:**  
около 320 mPa.s

**Дозирование отвердителя:**  
около 5%.

**Маркировка:** подлежит маркировке согласно  
правилам обращения с опасными веществами.

**Руки и глаза защищать!**

Распылитель тотчас промыть водой.  
(См. паспорт безопасности)

## Упаковка

Коробка с 12 фляжками по 0,5 кг нетто  
Коробка с 12 фляжками по 0,7 кг нетто  
Канистра 25 кг нетто

## Хранение

КЛЕБИТ Турбоотвердитель 303.5 в  
оригинальной закрытой упаковке хранится  
около 1 года.

**От мороза защищать!**

По состоянию на 0309 хв, заменяет  
предыдущие редакции

## Переработка

КЛЕБИТ Турбоотвердитель 303.5 является  
отверждающим компонентом для D3 клея  
Клебит 303. После добавления 5%  
турбоотвердителя 303.5 в клей КЛЕБИТ 303  
клеевые соединения приобретают свойства  
соединений степени нагрузки D4 по DIN / EN  
204.

Жизнеспособность смеси клей-отвердитель  
составляет 24 часа.

