

Однокомпонентний водний паркетний лак



Зберігає натуральний вигляд деревини.

Екологічний — низьке виділення летючих органічних речовин.

Область застосування

- Призначений для всіх видів паркету, масивної дошки зі стабільних порід деревини, не схильних до виділення солей та масел.
- Рекомендовано для паркетних підлог житлових приміщень з нормальними навантаженнями.

Властивості

- Не змінює колір деревини.
- Самогрунтуючийся.

Технічні характеристики

Основа: акрил-поліуретан, водна дисперсія, з додаванням силікатів
Самогрунтуючийся лак

Глянцевість: матовий, напівматовий, напівглянсовий, глясовий

Витрати на 1 шар: 90–110 мл/м²

Рекомендована кількість шарів: 3–4

Час висихання до шліфування: 24 години

Повне затвердіння: 7 днів

Фасовка: 5 л

Інструкція по використанню

Умови мікроклімату: температура повітря = 21±5 °С; вологість повітря не більше 75 %.

Дерев'яну поверхню відциклювати та відшліфувати. Остаточне шліфування перед нанесенням продукту проводити зерном 180, видаляючи часточки масла, воска та силікона, що залишилися. Після шліфування всю поверхню очистити пилососом та витерти антистатичною серветкою. Дати нагрітися продукту до температури оточуючого середовища та ретельно перемішати протягом 5 хвилин перед використанням. Дати відстоятися приблизно 10 хвилин. В чисту ємність налити через мілкий фільтр необхідну кількість продукту. Рівномірно наносити за допомогою валика або пензля. Мінімальна кількість шарів – 3. Міжшарову шліфовку проводити зерном 220.

Примітки

Завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту.

Під час нанесення уникайте протягів.

Не допускати замерзання.

Не використовувати у вологих приміщеннях.

Перед використанням дати нагрітися продукту до 20 °С.

Якомога скоріше та щільніше закривайте основну ємність лаку після відбору необхідної кількості (продукт реагує з вологою повітря).

