

32 COLOR

Лессирующая водная лазурь для древесины с антисептическими свойствами и УФ-защитой.

Колеруемая лазурь-антисептик для декоративной отделки древесины всех пород. Для наружных и внутренних работ. Образует прочное защитно-декоративное покрытие с шелковистым глянцем, быстро высыхает. Обладает УФ защитой.

Экологически безопасный и безвредный продукт. Обладает атмосферостойкостью, грязеотталкивающим свойством, не образует капель и подтеков, эластичная, наносится без видимых переходов, способная к диффузии. Не нарушает естественный парообмен древесины. Гидрофобное покрытие, обеспечивает защиту от влаги

Для внутренних и наружных работ. Для всех видов древесины. Применяется для покраски деревянных фасадов, мебели, окон, дверей, свесов крыш, заборов, беседок, навесов, а также для обновления покрашенных поверхностей.

Не использовать в качестве паркетного покрытия. Избегать контакта покрытия с содержащими пластификатор пластмассами. Бесцветная лазурь применяется в качестве заключительного покрытия только в соединении с цветной.

При хранении продукта возможно расслоение, что не ухудшает её качество. Перед применением тщательно перемешать в течении 5-10 мин. Наносить кистью для акриловых составов равномерными движениями с втиранием в основание. При нанесении методом распыления, а также для облегчения нанесения, средство можно разбавить водой до 10 %. Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованной лазури для покраски этого объема.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Очистить поверхность от грязи и пыли, жира и масла. Влажность древесины не должна превышать у хвойных пород 13-15%, у лиственных – 10-12%. Поврежденную поверхность грибами и бактериями, перед покраской необходимо также очистить и обработать антисептическими средствами. Нанести первым слоем на древесину грунт-антисептик Base Impregnate или Organic Protect в зависимости от влажности древесины.

Равномерное, пленочное, паропроницаемое, водоотталкивающее. Эффект блеска шелковисто-глянцевый.



Минимальная температура +8°C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания. Высокая влажность воздуха и/или низкая температура замедляют процесс сушки. Высокая температура ведет к ускоренному высыханию.

Рабочие инструменты очистить сразу после использования водой с моющим средством.

Наносить не разбавляя.

(при температуре в 20 °С)

При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая от пыли через 2 часа, на "отлип" – через 4 часа, перекрашивание через 6-8 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.

(на один слой)

Расход на один слой, 1 литр на 12-14 кв/м, или 70-90 г. на кв/м.

Акриловая дисперсия, пигменты, вода, функциональные добавки.

ЕС-ПДК для продукта (кат. А/е): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 130 г/л ЛОС.

0,8л, 1 л; 2,5 л; 10 л.

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Согласно цветовой палитре «32 COLOR». Колеровка по RAL.

Необходимо соблюдать следующие меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после проведения работ обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, водоемы и на поверхность грунта.

Согласно местным предписаниям.

