

Wood Wax PRO**Глубокопроникающее восковое покрытие для деревянных поверхностей****Описание продукта**

Восковое покрытие, на водной основе и акрил-алкидной дисперсии полимеров, для деревянных поверхностей. Глубокопроникающее покрытие, с водоотталкивающим, антисептическим действием, и УФ защитой. Очень глубоко проникает в древесину, за счет этого имеет очень тонкий слой полимерной пленки на поверхности древесины, сохраняя ее естественный вид. Придает древесине эффект «мягкого» прикосновения, за счет восковых добавок.

Производится в виде 2-х баз: белая (А) и бесцветная (С).

Особые свойства

Экологически безопасный и безвредный продукт. Отсутствие видимого слоя пленки на поверхности древесины, превосходная водоотталкивающая способность, стойкость к мытью и царапинам, матовый блеск, легко наносится, также выполняет антисептические функции.

Сфера применения

Для внутренних и наружных работ. Для всех видов деревянных поверхностей, такие как садовая, домашняя мебель, двери, окна, столешницы, фасады и т.п.

Способ нанесения

При хранении продукта возможно расслоение, что не ухудшает её качество. Перед применением тщательно перемешать в течении 5-10 мин. Наносить кистью для акриловых составов или равномерными движениями с втиранием в основание. При нанесении методом распыления, а также для облегчения нанесения, средство можно разбавить водой до 10 %. %. Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованной лазури для покраски этого объема.

Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Очистить поверхность от грязи и пыли, жира и масла. Влажность древесины не должна превышать у хвойных пород 13-15%, у лиственных – 10-12%. Поврежденную поверхность грибками и бактериями, перед покраской необходимо также очистить и обработать антисептическими средствами. Нанести первым слоем на древесину грунт-антисептик Base Impregnate или Organic Protect в зависимости от влажности древесины.

Структура покрытия

Равномерное, водоотталкивающее, эффект «мягкого касания». Эффект блеска - матовый.



Атмосферные характеристики	Минимальная температура +8°С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания. Высокая влажность воздуха и/или низкая температура замедляют процесс сушки. Высокая температура ведет к ускоренному высыханию.
Рабочий инструмент	Рабочие инструменты очистить сразу после использования водой с моющим средством.
Разбавление	Наносить не разбавляя.
Время высыхания (при температуре в 20 °C)	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность сухая от пыли через 2 часа, на "отлив" – через 4 часа, перекрашивание через 6-8 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
Расход (на один слой)	Расход на один слой, 1 литр на 8-10 кв/м.
Состав, сухой остаток	Алкид-акриловая дисперсия, пигменты, вода, функциональные восковые добавки. Сухой остаток 30%.
Толщина пленки	Влажная 10 мкм, сухая – 4 мкм.
Содержание ЛОС	ЕС-ПДК для продукта (кат. А/е): 130 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 30 г/л ЛОС.
Форма поставки	0,8л, 1 л; 2,5 л; 10 л.
Срок хранения	Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке – 24 месяца. Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Колеровка	Согласно цветовой палитре «Bionic-house».
Техника безопасности	Необходимо соблюдать следующие меры безопасности: Хранить в недоступном для детей месте. Во время и после проведения работ обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, водоемы и на поверхность грунта.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

