

Клапаны с электрическим управлением

Серия FP

Двух линейные двух позиционные нормально закрытые клапаны серии FP, могут использоваться с пищевыми и не пищевыми жидкостями и газами, при давлении до 8 Бар. Катушка поставляется с проводом длиной 30 см.

Клапаны данной серии хорошо зарекомендовали себя в сварочных полуавтоматах.



SV-FP-ES-22NC-06-AC220V

Клапан.	FP – серия FP.	Тип управления: ES – Одностороннее электроуправление, пружинный возврат.	Линейность/Позиционность: 2/2NC – двух линейный, двухпозиционный нормально закрытый.	Присоединительная резьба: 06 = G1/8"; 08 = G1/4".	Напряжение питания: AC220V; AC110V; AC24V; DC24V.
---------	----------------	---	---	---	---

Технические характеристики

Конструкция	Двухлинейный двухпозиционный нормально закрытый клапан с односторонним эл. управлением
Материалы	полипропилен, EPDM, медь
Присоединение	G1/8", G1/4"
Крепление	Вертикальное
Напряжение питания	AC220V, AC110V, AC24V, DC24V
Диапазон рабочих температур	-10~50 °C (при сухом воздухе без влаги)
Доп. изменение напряжения питан.	-10%
Рабочая среда	Вода, воздух, газ

Габаритные и присоединительные размеры

